

Produktmerkmale

Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig Abwasserpumpe 22 g 112 kg/24h		
Modell	SAP -Code	00020496
IMK 11260 ADP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen




- Kühltyp: luftgekühlt
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
- Min Umgebungstemperatur [° C]: 10
- Art des Eiss: Hütchen
- Eisgewicht [G]: 22.00
- Produktion pro Tag [kg]: 112
- Wasserverbrauch [l/h]: 14.10
- Behälter für Eis: Ja
- Eisspeicherkapazität [kg]: 60
- Material: AISI 304


SAP -Code	00020496	Kühltyp	luftgekühlt
Netzbreite [MM]	715	Wasserverbrauch [l/h]	14.10
Nettentiefe [MM]	700	Produktion pro Tag [kg]	112
Nettohöhe [MM]	1044	Art des Eiss	Hütchen
Nettogewicht / kg]	81.00	Eisgewicht [G]	22.00
Power Electric [KW]	0.934	Eisspeicherkapazität [kg]	60
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Ablaufpumpe	Ja





Technische Zeichnung

Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig Abwasserpumpe 22 g 112 kg/24h		
Modell	SAP -Code	00020496
IMK 11260 ADP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen









^{*} All measurements in mm. * Todas las cotas en mm.



Produkt Vorteile

Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig Abwasserpumpe 22 g 112 kg/24h		
Modell	SAP -Code	00020496
IMK 11260 ADP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen

Feste und kristallklare Eishüte

Saubere Eiswürfel

- Gesundheitssicherheit und ästhetischer Eindruck

A3S: System mit flexiblen Düsen mit geringfügigen Schwingungen

Verhindert, dass Limescale sich absetzt.

 Längere Lebensdauer des Geräts, ohne die Skala zu entfernen

SFVS Frontlüftung

Ermöglicht die Einheiten der Einheit in das Innenraum

- Variabilität des Standorts des Geräts

Reinigungsschalter

Trennen Sie das Kühlsystem, wenn Sie Wasser mit einem Produkt entfernen

- menschliche Arbeit und Zeit retten

Motorpumpe "nie anhalten" (Bau ohne Dichtung)

verhindert Abschreibungen im harten Wasser

- Längere Lebensdauer des Geräts, ohne die Skala zu entfernen = wirtschaftliche und zeitliche Einsparungen
- EASI: Installations- und Servicesystem Alle Panels können separat entfernt werden

Einfacher Zugriff für Installation und Service.

- Zeit sparen, menschliche Arbeit, Kosten

Gedruckte Leiterplatte unten
Service

- Zeit und menschliche Arbeit retten

Tropische Version der Maschine (Klasse T)
Anpassung an extreme klimatische Bedingungen.

 Verwendung unter extremen klimatischen Bedingungen STIF: Eine Konstruktion, die von 4 -St. -Säulen unterstützt wird

Stärke

 die Möglichkeit höherer Lasten und eine schwierige Verformung

> tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



technische Parameter

Eisbereiter Luftkühlung Eis zy	vlinderförmig Abwasserpu	umpe 22 g 112 kg/24h
Modell	SAP -Code	00020496
IMK 11260 ADP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen
1. SAP -Code: 00020496		15. Material: AISI 304
2. Netzbreite [MM]: 715		16. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
3. Nettentiefe [MM]: 700		17. Min Umgebungstemperatur [° C]:
4. Nettohöhe [MM]: 1044		18. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:
5. Nettogewicht / kg]: 81.00		19. Weitere Informationen: Max. Höhe mit Füßen 1199 mm
6. Bruttobreite [MM]: 790		20. Produktion pro Tag [kg]: 112
7. Grobtiefe [MM]:		21. Wasserverbrauch [l/h]: 14.10
8. Bruttohöhe [MM]: 1180		22. Tür des Geräts: voll
9. Bruttogewicht [kg]: 91.00		23. Art des Eiss: Hütchen – Kloboučkový
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		24. Eisgewicht [G]: 22.00
11. Power Electric [KW]: 0.934		25. Behälter für Eis: Ja
12. Wird geladen: 230 V / 1N - 50 Hz		26. Eisspeicherkapazität [kg]: 60
13. Kältemittel: R290		27. Ablaufpumpe: Ja
14. Kühltyp:		28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

luftgekühlt



technische Parameter

Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig Abwasserpumpe 22 g 112 kg/24h		
Modell	SAP -Code	00020496
IMK 11260 ADP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen

29. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

30. Durchmesser Nominal:

DN 50