

# Fiche technique

Caractéristiques du produit



## INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1, roulettes

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038859
INFINITY 1511 KL N	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 70/86
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 30/182
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 85
- Sonde: 4-points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

<b>Code SAP</b>	00038859	<b>Nombre de GN / EN</b>	15
<b>Largeur nette [mm]</b>	790	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 1/1
<b>Profondeur nette [mm]</b>	839	<b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>	65
<b>Hauteur nette [mm]</b>	1990	<b>Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)</b>	70/86
<b>Poids net [kg]</b>	211.00	<b>Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)</b>	30/182
<b>Puissance électrique [kW]</b>	2.772	<b>Type de contrôle</b>	Écran tactile
<b>Alimentation</b>	400 V / 3N - 50 Hz	<b>Fonction humidification</b>	Oui

# Fiche technique

Dessin technique



## INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1, roulettes

**Modèle**

INFINITY 1511 KL N

**Code SAP**

00038859

**Groupe d'articles**

Šokery a multifunkční zařízení

# Fiche technique

Avantages du produit



## INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1, roulettes

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038859
INFINITY 1511 KL N	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

- 6v1**  
dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)
- Nerezové tělo i vnitřek**  
odolnost  
hygiena
- Sledování parametrů HACCP**  
snadná evidence všech potřebných parametrů
- Přednastavené cykly**  
velmi jednoduché a intuitivní ovládání
- Pomalé vaření**  
lepší chuť  
menší hmotnostní ztráty při vaření
- Vícebodová sonda**  
precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření
- Rozmrazení**  
připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas
- Vaření přes noc**  
možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

# Fiche technique

Paramètres techniques



## INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1, roulettes

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038859
INFINITY 1511 KL N	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

**1. Code SAP:**

00038859

**2. Largeur nette [mm]:**

790

**3. Profondeur nette [mm]:**

839

**4. Hauteur nette [mm]:**

1990

**5. Poids net [kg]:**

211.00

**6. Largeur brute [mm]:**

830

**7. Profondeur brute [mm]:**

860

**8. Hauteur brute [mm]:**

2120

**9. Poids brut [kg]:**

233.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Matériel:**

AISI 304

**12. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**13. Ouverture de l'appareil:**

Charnières gauches

**14. Puissance électrique [kW]:**

2.772

**15. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**16. Type de contrôle:**

Écran tactile

**17. Taille de l'écran:**

9"

**18. Réfrigérant:**

R290

**19. Nombre de GN / EN:**

15

**20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**21. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

65

**22. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-40

**23. Température maximale de l'appareil [° C]:**

85

**24. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**

30/182

**25. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**

70/86

**26. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

60

**27. Fonction de durée de refroidissement:**

Oui

**28. Réglage du temps de la température négative:**

Oui

# Fiche technique

Paramètres techniques



## INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1, roulettes

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00038859
INFINITY 1511 KL N	<b>Groupe d'articles</b>	Šokery a multifunkční zařízení

### 29. Sonde:

4-points

### 30. Autodiagnostic:

Oui

### 31. L'éclairage intérieur:

Oui

### 32. HACCP:

Oui

### 33. Cuisson basse température:

Oui

### 34. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:

52-85

### 35. Cycle de décongélation contrôlé:

Oui

### 36. Cycle de levée de la pâte:

Oui

### 37. Pieds réglables:

Oui

### 38. Cycles programmables par l'utilisateur:

Oui, avec des options de sauvegarde

### 39. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

### 40. Roues:

Oui

### 41. Caractéristiques traçables en temps réel:

Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

### 42. Connexion aux évacuations:

Oui

### 43. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:

0,5

### 44. Fonction humidification:

Oui