

# Fiche technique

## Caractéristiques du produit



### Armoire réfrigérée froid négatif 1400 l éclairage LED, GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012339
ENF 1400 L	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif



- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 2/1
- Volume de chambre [L]: 916
- Température minimale de l'appareil [° C]: -24
- Température maximale de l'appareil [° C]: -10
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 90
- Type de contrôle: Digitale
- L'éclairage intérieur: Oui
- Verrou de porte: Oui
- Dégivrage automatique: Oui
- HACCP: Oui
- Consommation annuelle d'énergie: 4715

<b>Code SAP</b>	00012339	<b>Volume de chambre [L]</b>	916
<b>Largeur nette [mm]</b>	847	<b>Volume brut [m3]</b>	2.834
<b>Profondeur nette [mm]</b>	1466	<b>Volume net [m3]</b>	2.595
<b>Hauteur nette [mm]</b>	2090	<b>Nombre de GN / EN</b>	48
<b>Poids net [kg]</b>	192.00	<b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b>	GN 2/1
<b>Puissance électrique [kW]</b>	0.526	<b>Température minimale de l'appareil [° C]</b>	-24
<b>Alimentation</b>	230 V / 1N - 50 Hz	<b>Température maximale de l'appareil [° C]</b>	-10
<b>Classe d'énergie</b>	E	<b>Réfrigérant</b>	R290

# Fiche technique




Dessin technique



## Armoire réfrigérée froid négatif 1400 l éclairage LED, GN 2/1, inox

Modèle	Code SAP	00012339
ENF 1400 L	Groupe d'articles	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

A= ELECTRICAL CONNECTION



# Fiche technique



## Avantages du produit

### Armoire réfrigérée froid négatif 1400 l éclairage LED, GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012339
ENF 1400 L	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

#### 1 Isolation 9mm

- Pertes minimales
- Économie d'énergie

#### 2 Ouverture des deux côtés

- Possibilités multiples de placement
- Une plus grande efficacité opérationnelle
  - Meilleure ergonomie de la cuisine

#### 3 Conception entièrement en acier inoxydable

- Résistance à la corrosion
- Durée de vie plus longue
  - Sans dangers pour la santé

#### 4 Dégivrage automatique

- Pas besoin de surveiller
- Un appareil qui fonctionne toujours correctement sans exigences supplémentaires de l'opérateur

#### 5 Roues, pieds

- Variabilité
- Confort d'utilisation

#### 6 Classe énergétique élevée

- Pertes minimales énergie
- Haute efficacité
- Aliments réfrigérés garantis
- Économies
  - Sécurité hygiénique

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Armoire réfrigérée froid négatif 1400 l éclairage LED, GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012339
ENF 1400 L	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

**1. Code SAP:**

00012339

**2. Largeur nette [mm]:**

847

**3. Profondeur nette [mm]:**

1466

**4. Hauteur nette [mm]:**

2090

**5. Poids net [kg]:**

192.00

**6. Largeur brute [mm]:**

1496

**7. Profondeur brute [mm]:**

873

**8. Hauteur brute [mm]:**

2170

**9. Poids brut [kg]:**

210.61

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

0.526

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Classe d'énergie:**

E

**14. Réfrigérant:**

R290

**15. Matériel:**

AISI 304

**16. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**17. Température ambiante maximale [° C]:**

40

**18. Propriétés de l'appareil 2:**

Congelé

**19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 2/1

**20. Nombre de GN / EN:**

48

**21. Volume de chambre [L]:**

916

**22. Volume brut [m³]:**

2.834

**23. Volume net [m³]:**

2.595

**24. Pieds réglables:**

Oui

**25. Épaisseur de l'isolation [mm]:**

90

**26. Nombre de portes:**

2

**27. Unité:**

Oui

**28. Type de contrôle:**

Digitale

# Fiche technique

## Paramètres techniques



### Armoire réfrigérée froid négatif 1400 l éclairage LED, GN 2/1, inox

<b>Modèle</b>	<b>Code SAP</b>	00012339
ENF 1400 L	<b>Groupe d'articles</b>	Armoires réfrigérées - froid positif/négatif

**29. Verrou de porte:**

Oui

**30. L'éclairage intérieur:**

Oui

**31. HACCP:**

Oui

**32. Consommation annuelle d'énergie:**

4715

**33. Température minimale de l'appareil [° C]:**

-24

**34. Température maximale de l'appareil [° C]:**

-10

**35. Dégivrage automatique:**

Oui

**36. Nombre de grilles:**

6

**37. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,5