

# Technisches Datenblatt

## Produktmerkmale



### Gefrierunterbau elektrisch GN 1/1, 5x1 Schublade Edelstahl

|                     |                                       |                         |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>       | <b>SAP -Code</b>                      | 00018581                |
| LNSF 703 I BT 2Z 1Z | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefriertische |

- Material: AISI 304
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- Anzahl der GN / en: 5
- Steuertyp: digital
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -10
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -24
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 40
- Isolationsdicke [MM]: 50
- Einheit: rechts
- Automatisches Auftauen: Ja

|                            |          |                                            |                    |
|----------------------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>           | 00018581 | <b>Wird geladen</b>                        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Netzbreite [MM]</b>     | 1600     | <b>Anzahl der GN / en</b>                  | 5                  |
| <b>Nettentiefe [MM]</b>    | 685      | <b>GN / EN -Größe im Gerät [mm]</b>        | GN 1/1             |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>      | 613      | <b>Mindestvorrichtungstemperatur [° C]</b> | -10                |
| <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 130.00   | <b>Maximale Gerätetemperatur [° C]</b>     | -24                |
| <b>Power Electric [KW]</b> | 0.353    | <b>Kältemittel</b>                         | R290               |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



## Gefrierunterbau elektrisch GN 1/1, 5x1 Schublade Edelstahl

|                     |                                       |                         |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>       | <b>SAP -Code</b>                      | 00018581                |
| LNSF 703 I BT 2Z 1Z | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefriertische |

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Gefrierunterbau elektrisch GN 1/1, 5x1 Schublade Edelstahl

|                     |                                       |                         |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>       | <b>SAP -Code</b>                      | 00018581                |
| LNSF 703 I BT 2Z 1Z | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefriertische |

### 1. SAP -Code:

00018581

### 2. Netzbreite [MM]:

1600

### 3. Nettentiefe [MM]:

685

### 4. Nettohöhe [MM]:

613

### 5. Nettogewicht / kg]:

130.00

### 6. Bruttobreite [MM]:

1620

### 7. Grobtiefe [MM]:

705

### 8. Bruttohöhe [MM]:

700

### 9. Bruttogewicht [kg]:

154.10

### 10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

### 11. Power Electric [KW]:

0.353

### 12. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

### 13. Kältemittel:

R290

### 14. Material:

AISI 304

### 15. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

### 16. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

40

### 17. Geräteeigenschaften 2:

tiefkühlend

### 18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

### 19. Anzahl der inneren Teile:

5

### 20. Anzahl der GN / en:

5

### 21. Isolationsdicke [MM]:

50

### 22. Einheit:

rechts

### 23. Steuertyp:

digital

### 24. Jährlicher Energieverbrauch [KWH]:

3560

### 25. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-10

### 26. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

-24

### 27. Automatisches Auftauen:

Ja

### 28. Bruttovolumen [M3]:

0.799

# Technisches Datenblatt

technische Parameter



## Gefrierunterbau elektrisch GN 1/1, 5x1 Schublade Edelstahl

|                     |                                       |                         |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Modell</b>       | <b>SAP -Code</b>                      | 00018581                |
| LNSF 703 I BT 2Z 1Z | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Kühl- und Gefriertische |

### 29. Nettovolumen [M3]:

0.672

### 30. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5