

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Topfspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00014556
NT 97	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten
- Anzahl der Programme: 9
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 400
- Korbgröße [mm]: 500 x 600
- Ablaufpumpe: Nein
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,4-3,5
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60 - 720
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00014556	Kesselleistung [KW]	7.000
Netzbreite [MM]	600	Beckenvolumen [l]	23
Nettentiefe [MM]	700	Panzerleistung [KW]	2.100
Nettohöhe [MM]	1290	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,4-3,5
Nettogewicht / kg]	71.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60 - 720
Power Electric [KW]	9.800	Türkläre Höhe [MM]	400
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 600
Kesselkapazität [l]	6.00	Gerätegeräusch	49,0


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Topfspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00014556
NT 97	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00014556
NT 97	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00014556

2. Netzbreite [MM]:

600

3. Nettentiefe [MM]:

700

4. Nettohöhe [MM]:

1290

5. Nettogewicht / kg]:

71.00

6. Bruttobreite [MM]:

700

7. Grobtiefe [MM]:

800

8. Bruttohöhe [MM]:

1250

9. Bruttogewicht [kg]:

77.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

9.800

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

16. Korbgröße [mm]:

500 x 600

17. Anzahl der Programme:

9

18. Türkläre Höhe [MM]:

400

19. Einlassdruck [bar]:

2-4

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Anzahl der Haut:

2

22. Selbstverschlusszyklus:

Ja

23. Kesselkapazität [l]:

6.00

24. Kesselleistung [KW]:

7.000

25. Beckenvolumen [l]:

23

26. Panzerleistung [KW]:

2.100

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00014556
NT 97	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

28. Armverbindung:

Click-Clack - einfache Entnahme mit einer Hand

29. Waschartyp:

drehbar, dreischenklig

30. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

31. Armtyp ausspülen:

drehbar, dreischenklig

32. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

33. Tief gezogener Panzer:

Ja

34. Rackunterstützung:

gepresst

35. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

36. Abflussfilter:

Die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

37. Thermostop:

Ja

38. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Heizsystem:

System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

42. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

43. Anzeigetyp:

ProScreen - 4-stelliges Display + 2 LED-Leisten

44. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

45. Ablaufpumpe:

Nein

46. Selbstdiagnostik:

Ja

47. Pumpentyp waschen:

DuoFlow

48. Waschmittelspender:

Ja

49. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

50. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,4-3,5

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Topfspülmaschine doppelwandig 50x60 - 400 V

Modell	SAP -Code	00014556
NT 97	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

51. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60 - 720

52. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80-85

53. Standardausrüstung für das Gerät:

Korb 500 x 600 mm; Der Edelstahlinsatz für GN ist nicht Bestandteil der Spülmaschine

54. Programmprofi 2:

Ja

55. Programmprofi 4:

Ja

56. Programmprofi 6:

Ja

57. Programmprofis:

Ja

58. Programm Proeco:

Ja

59. Programm verlängert:

Ja

60. Programmplatten:

Ja

61. Programm proaktiv 5:

Ja

62. Programm proaktiv 7:

Ja

63. Gerätegeräusch:

49,0

64. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2

65. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

66. Durchmesser Nominal:

DN 50