



INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1		
Modèle	Code SAP	00038879
INFINITY 1511 N	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide



- Cycle de refroidissement rapide kg/min (+3 ° C): 70/86
- Cycle de congélation rapide kg/min (-18 ° C): 30/182
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 85
- Sonde: 4-Points
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui

Code SAP	00038879	Nombre de GN / EN	15
Largeur nette [mm]	790	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	839	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Hauteur nette [mm]	1990	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	70/86
Poids net [kg]	211.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	30/182
Puissance électrique [kW]	2.772	Type de contrôle	Écran tactile
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Fonction humidification	Oui



Dessin technique

INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1		
Modèle	Code SAP	00038879
INFINITY 1511 N	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide





INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1		
Modèle	Code SAP	00038879
INFINITY 1511 N	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide

1 6'

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

 díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost hygiena

> díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole
- Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha
- Pomalé vaření
 lepší chuť
 menší hmotnostní ztráty při vaření
 - díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady
 - Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potraviny
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas
- Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com





INFINITY équipement multifonction	on 15x GN 1/1	
Modèle	Code SAP	00038879
INFINITY 1511 N	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide
1. Code SAP: 00038879		15. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz
2. Largeur nette [mm]: 790		16. Type de contrôle: Écran tactile
3. Profondeur nette [mm]: 839		17. Taille de l'écran: 9"
4. Hauteur nette [mm]: 1990		18. Réfrigérant: R290
5. Poids net [kg]: 211.00		19. Nombre de GN / EN: 15
6. Largeur brute [mm]: 830		20. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
7. Profondeur brute [mm]: 860		21. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
8. Hauteur brute [mm]: 2122		22. Température minimale de l'appareil [° C]: -40
9. Poids brut [kg]: 233.00		23. Température maximale de l'appareil [° C]: 85
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 30/182
11. Matériel: AISI 304		25. Cycle de refroidissement rapide kg/min (+3 ° C): 70/86
12. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable		26. Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
13. Ouverture de l'appareil: Charnières gauches		27. Fonction de durée de refroidissement: Oui
14. Puissance électrique [kW]:		28. Réglage du temps de la température négative:

2.772

Oui





INFINITY équipement multifonction 15x GN 1/1		
Modèle	Code SAP	00038879
INFINITY 1511 N	Groupe d'articles	Cellules de refroidissement rapide
29. Sonde: 4-Points		37. Pieds réglables: Oui
30. Autodiagnostic: Oui		38. Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
31. L'éclairage intérieur: Oui		39. Port USB: Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware
32. HACCP: Oui		40. Roues: Non
33. Cuisson basse température: Oui		41. Caractéristiques traçables en temps réel: Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation
34. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]: 52-85		42. Connexion aux évacuations: Oui
35. Cycle de décongélation contrôlé Oui	:	43. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5
36. Cycle de levée de la pâte:		44. Fonction humidification:

Oui

Oui