

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 2x1/3+1x1/2 tiroirs, dessus avec rebord, agrégat gauche, inox

Modèle	Code SAP	00014661
SCH 3D-3Z3Z2Z DL GI	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

- Matériel: Inox
- Nombre de tiroirs: 8
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 43
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 70
- Unité: Gauche
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00014661	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	1880	Nombre de tiroirs	8
Profondeur nette [mm]	700	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Hauteur nette [mm]	850	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Poids net [kg]	120.00	Réfrigérant	R290
Puissance électrique [kW]	0.450		

Fiche technique

Dessin technique



Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 2x1/3+1x1/2 tiroirs, dessus avec rebord, agrégat gauche, inox

Modèle	Code SAP	00014661
SCH 3D-3Z3Z2Z DL GI	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

Fiche technique

Paramètres techniques



Table électrique réfrigérée positive GN1/1, 2x1/3+1x1/2 tiroirs, dessus avec rebord, agrégat gauche, inox

Modèle	Code SAP	00014661
SCH 3D-3Z3Z2Z DL GI	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1. Code SAP:

00014661

2. Largeur nette [mm]:

1880

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

850

5. Poids net [kg]:

120.00

6. Largeur brute [mm]:

1950

7. Profondeur brute [mm]:

750

8. Hauteur brute [mm]:

900

9. Poids brut [kg]:

140.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.450

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Réfrigérant:

R290

14. Type de refroidissement:

Dynamique

15. Matériel:

Inox

16. Température ambiante min [° C]:

10

17. Température ambiante maximale [° C]:

43

18. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

19. Épaisseur de l'isolation [mm]:

70

20. Nombre de tiroirs:

8

21. Unité:

Gauche

22. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2

23. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

24. Dégivrage automatique:

Oui

25. Volume brut [m3]:

1.316

26. Volume net [m3]:

1.119

27. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5