




Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 1/1, tactile, numérique, chaudière, 400 V		
Modèle	Code SAP	00008605
SDBB 1011 E	Groupe d'articles	Four à convection

- Formation de la vapeur: Symbiotic chaudière combinée avec injection (brevet)
- Nombre de GN / EN: 10
- Taille de l'appareil GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Digitale
- Contrôle de l'humidité: MeteoSystem régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: SuperSteam Deux modes de saturation de la vapeur
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Non
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

Code SAP	00008605	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	860	Formation de la vapeur	Symbiotic - chaudière combinée avec injec- tion (brevet)
Profondeur nette [mm]	795	Nombre de GN / EN	10
Hauteur nette [mm]	1115	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Poids net [kg]	168.00	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Puissance électrique [kW]	16.700	Type de contrôle	Digitale





Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 1/1, tactile, numérique, chaudière, 400 V		
Modèle	Code SAP	00008605
SDBB 1011 E	Groupe d'articles	Four à convection

Système symbiotique de production de vapeur

Utilisation simultanée de la « pulvérisation directe » et de la chaudière, en maintenant 1% d'humidité ou sa régulation

Écran digital

Affichage rétroéclairé multiligne simple de 99 programmes avec 9 phases de cuisson

Système Meteo

Appareil breveté de mesure de la saturation en vapeur en temps réel et en mode vapeur, le seul sur le marché

Steam tuner

Commande pour régler la saturation exacte de la vapeur dans la chambre de cuisson pendant le processus de cuisson

Portes de passage

La porte est également intégrée à l'arrière du four à convection, ainsi le contrôle total est maintenu « du côté du cuisinier »

Permet de diviser la zone de service et la cuisine

Préparation pour les poulets rôtis

La chambre du four à convection est adaptée pour recueillir la graisse cuite, l'appareil dispose d'un récipient pour collecter les graisses

Kit de deux machines l'une sur l'autre

Kit de connexion permettant d'empiler deux machines l'une sur l'autre

Raccorde les raccordements, les entrées, les drains et la ventilation du four à convection

Brûleur Premix

Le seul brûleur turbo gaz-air sur le marché Conception du brûleur en forme de V pour éviter les retours de flamme et éxplosion Cette conception permet d'économiser 3 % de gaz par rapport aux brûleurs conventionnels

Lavage automatique

Système de lavage à chambre intégré
Possibilité d'utiliser des détergents liquides et en pastilles
Possibilité d'utiliser du vinaigre comme agent de rinçage
Dans le même temps, le système détartre la
micro-chaudière

Douche rétractable

Treuil à tambour intégré dans le corps du four à convection

La douche est inaccessible lorsque la porte est fermée

Ventilateur réversible à six vitesses avec calcul automatique du changement de direction

En coopération avec le système symbiotique, il assure une répartition parfaite de la vapeur sans perte de sa saturation

Son fonctionnement est contrôlé par un programme ou manuellement

Sonde de température externe

Sonde de température située à l'extérieur de la chambre de cuisson

Choix d'une sonde monopoint ou multipoint ou d'une sonde à vide

Inserts longitudinaux sur GN

Inserts situés à la « profondeur » de la machine Peut être remplacé par des insérts pour plaques 6x4





Four à convection STEAMBOX élec	trique 10x GN 1/1, tac	tile, numérique, chaudière, 400 V
Modèle	Code SAP	00008605
SDBB 1011 E	Groupe d'articles	Four à convection
1. Code SAP: 00008605		14. La couleur extérieure de l'appareil: Acier inoxydable
2. Largeur nette [mm]: 860		15. Pieds réglables: Oui
3. Profondeur nette [mm]: 795		16. Contrôle de l'humidité: MeteoSystem - régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
4. Hauteur nette [mm]:		17. Empilabilité: Oui
5. Poids net [kg]: 168.00		18. Type de contrôle: Digitale
6. Largeur brute [mm]: 955		19. Informations complémentaires: Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)
7. Profondeur brute [mm]: 920		20. Formation de la vapeur: Symbiotic - chaudière combinée avec injection (brevet)
8. Hauteur brute [mm]: 1240		21. Cheminée pour l'extraction d'humidité: Oui
9. Poids brut [kg]: 178.00		22. Traitement thermique Delta T: Oui
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Préchauffage automatique: Oui
11. Puissance électrique [kW]: 16.700		24. Refroidissement automatique: Oui
12. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		25. Finition unifiée des repas Easyservice: Non
13. Matériel:		26. Cuisine nocturne:

Non

AISI 304





Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 1/1, tactile, numérique, chaudière, 400 V		
Modèle	Code SAP	00008605
SDBB 1011 E	Groupe d'articles	Four à convection
27. Cuisson sur plusieurs niveaux:		40. L'éclairage intérieur: Oui
28. Réglage avancé de l'humidité: SuperSteam - Deux modes de sat	uration de la vapeur	41. Cuisson basse température: Oui
29. Cuisson lente: À partir de 30 ° C - possibilité de levage de la pâte.		42. Nombre de ventilateurs:
30. Arrêt du ventilateur: Immédiat lorsque la porte s'ouvre		43. Nombre de vitesses du ventilateur: 6
31. Type d'éclairage: Éclairage LED dans la porte, des c	eux côtés	44. Nombre de programmes: 99
32. Matériau et forme de cavité: AISI 304, avec des coins arrondis p	oour un nettoyage facile	45. Port USB: Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware
33. Ventilateur réversible: Oui		46. Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile
34. Fonction de maintien de temp	érature:	47. Nombre de programmes prédéfinis: 40
35. Matériel de l'élément chauffan Incoloy	t:	48. Nombre d'étapes de recette: 9
36. Sonde: Facultatif		49. Température minimale de l'appareil [° C]:
37. Douchette: volitelná		50. Température maximale de l'appareil [° C]: 300
38. Distance entre les insertions [mm]: 70		51. Type de chauffage de l'appareil: Combinaison de vapeur et d'air chaud
39. Fonction: fumage: Non		52. HACCP: Oui





Four à convection STEAMBOX électrique 10x GN 1/1, tactile, numérique, chaudière, 400 V		
Modèle	Code SAP	00008605
SDBB 1011 E	Groupe d'articles	Four à convection

53. Nombre de GN / EN: 10	57. Section des conducteurs CU [mm²]: 5
54. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1	58. Diamètre nominal du tuyau: DN 50
55. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65	59. Connexion d'approvisionnement en eau:

56. Régénération des aliments:

Oui