

Produktmerkmale

Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Vapeur directe 400 V Porte battante à gauche

Modell SAP -Code 00014948

Dampftyp: SpritzenAnzahl der GN / en: 20

- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1

GN -Gerätetiefe: 65Steuertyp: digital

 Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung

– Delta t -Wärmevorbereitung: Ja

- Automatisches Vorheizen: Ja

- Multi -Level -Kochen: Nein

Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00014948	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	1200	Dampftyp	Spritzen
Nettentiefe [MM]	910	Anzahl der GN / en	20
Nettohöhe [MM]	1850	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettogewicht / kg]	290.00	GN -Gerätetiefe	65
Power Electric [KW]	25.800	Steuertyp	digital

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com



Technische Zeichnung

Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Vapeur directe 400 V Poi	rte
battante à gauche	

Modell SAP -Code 00014948

SAP-Code



technische Parameter

Modell

Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Vapeur directe 400 V Porte battante à gauche

00014948

1. SAP -Code: 00014948	14. Die Außenfarbe des Geräts: Edelstahl
2. Netzbreite [MM]: 1200	15. Verstellbare Füße: Ja
3. Nettentiefe [MM]: 910	16. Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
4. Nettohöhe [MM]: 1850	17. Verfügbarkeit stapeln: Nein
5. Nettogewicht / kg]: 290.00	18. Steuertyp: digital
6. Bruttobreite [MM]: 1150	19. Weitere Informationen: Linke Türausführung (Scharniere links, Griff rechts)
7. Grobtiefe [MM]: 1050	20. Dampftyp: Spritzen
8. Bruttohöhe [MM]: 2100	21. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion: Ja
9. Bruttogewicht [kg]: 300.00	22. Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät	23. Automatisches Vorheizen: Ja
11. Power Electric [KW]: 25.800	24. Automatische Kühlung: Ja
12. Wird geladen: 400 V / 3N - 50 Hz	25. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService: Nein
13. Material:	26. Nachtkochen:

Nein

AISI 304



technische Parameter

Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Vapeur directe 400 V Porte
battante à gauche

Modell **SAP-Code** 00014948 27. Waschsystem: 40. Abstand zwischen den Schichten [mm]: geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der 70 Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen 41. Räucherfunktion: 28. Waschmitteltyp: flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Nein Spültabletten 29. Multi -Level -Kochen: 42. Innenbeleuchtung: Nein 30. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: 43. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur: Supersteam - zwei Modi der Dampfsättigung 31. Langsames Kochen: 44. Anzahl der Fans: ab 50 °C 45. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten: 32. Fan Stopp: sofort beim Öffnen der Tür 33. Beleuchtungstyp: 46. Anzahl der Programme: LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten 34. Hohlraummaterial und Form: 47. USB-Anschluss: AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware 35. Reversibler Lüfter: 48. Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar 36. Sustaince Box: 49. Anzahl der voreingestellten Programme: la 37. Heizelementmaterial: 50. Anzahl der Rezeptschritte: Incoloy 38. Sonde: 51. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

> tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

Ja

39. Dusche:

manuell, aufwickelnd

300

52. Maximale Gerätetemperatur [° C]:



technische Parameter

Modell

SAP -Code

00014948

53. Geräteheiztyp:
Kombination von Dampf und Heißluft

Ja

54. Haccp:
Ja

10

3/4"

Four à convection STEAMBOX électrique 20x GN 1/1 touch digital Nettoyage automatique Vapeur directe 400 V Porte

55. Anzahl der GN / en:

20

60. Durchmesser Nominal:

DN 50

56. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

61. Wasserversorgungsanschluss:

57. GN -Gerätetiefe:

GN 1/1