

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Cuisinière électrique 8 plaques avec sous-structure 400 V

Modell	SAP -Code	00005905
PCQ-916ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde



- Gerätetyp: Elektrisches Gerät
- Energieverbrauch der Zone 1 [KW]: 4
- Energieverbrauch der Zone 2 [KW]: 4
- Energieverbrauch der Zone 3 [KW]: 4
- Energieverbrauch der Zone 4 [KW]: 4
- Energieverbrauch der Zone 5 [KW]: 4
- Energieverbrauch der Zone 6 [KW]: 4
- Schutz der Kontrollen: IPX5
- Material: AISI 304

SAP -Code	00005905	Energieverbrauch der Zone 2 [KW]	4
Netzbreite [MM]	1600	Energieverbrauch der Zone 3 [KW]	4
Nettentiefe [MM]	900	Energieverbrauch der Zone 4 [KW]	4
Nettohöhe [MM]	900	Energieverbrauch der Zone 5 [KW]	4
Nettogewicht / kg]	160.00	Energieverbrauch der Zone 6 [KW]	4
Power Electric [KW]	32.000	Energieverbrauch der Zone 7 [KW]	4
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Energieverbrauch der Zone 8 [KW]	4
Anzahl der Zonen	8	Durchmesser der Geräte [MM]	300
Energieverbrauch der Zone 1 [KW]	4		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Cuisinière électrique 8 plaques avec sous-structure 400 V

Modell	SAP -Code	00005905
PCQ-916ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

Cuisinière électrique 8 plaques avec sous-structure 400 V

Modell	SAP -Code	00005905
PCQ-916ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1

Čtvercové plotny

rychlé nahřátí
efektivní vaření na kulaté ploše se snadným
přilnutím k nádobí

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

- nedochází k přehřátí ploten a nepraská

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

materiál nerezne
odolnost materiálu proti opotřebení
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

5

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by
mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

Hranaté litinové plotny

odolné litinové plotny čtvercového tvaru

- větší plotny s vyšším výkonem
- vhodné i pro atypické nádoby

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Cuisinière électrique 8 plaques avec sous-structure 400 V

Modell	SAP -Code	00005905
PCQ-916ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

1. SAP -Code:

00005905

2. Netzbreite [MM]:

1600

3. Nettentiefe [MM]:

900

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

160.00

6. Bruttobreite [MM]:

1670

7. Grobtiefe [MM]:

1050

8. Bruttohöhe [MM]:

1120

9. Bruttogewicht [kg]:

170.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Power Electric [KW]:

32.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX5

15. Material:

AISI 304

16. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

17. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

18. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

2.00

19. Anzahl der Zonen:

8

20. Energieverbrauch der Zone 1 [KW]:

4

21. Energieverbrauch der Zone 2 [KW]:

4

22. Energieverbrauch der Zone 3 [KW]:

4

23. Energieverbrauch der Zone 4 [KW]:

4

24. Energieverbrauch der Zone 5 [KW]:

4

25. Energieverbrauch der Zone 6 [KW]:

4

26. Energieverbrauch der Zone 7 [KW]:

4

27. Energieverbrauch der Zone 8 [KW]:

4

28. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Cuisinière électrique 8 plaques avec sous-structure 400 V

Modell	SAP -Code	00005905
PCQ-916ET	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Herde

29. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

30. Anzahl der Stromkontrollstadien:

7

31. Service -Zugänglichkeit:

von vorn durch Abnehmen des Frontpaneels und Entnahme der Behälter für Abfallflüssigkeiten

32. Sicherheitsthermostat:

Ja

33. Verstellbare Füße:

Ja

34. Weitere Informationen:

dvířka nejsou součástí – možno dokoupit

35. Anzahl der Brenner/heißen Teller:

8

36. Durchmesser der Geräte [MM]:

300

37. Brennertyp:

Guss, zerlegbar, mit innerem und äußerem Brennen

38. Art der elektrischen Kochzonen:

quadratisch

39. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

16