

Sporák indukční drop-in elektrický 1x drop-in plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00007452
PCIWD-64ET	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Příkon zóny 1 [kW]: 5
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IPX5
- Materiál: AISI 304 vrchní deska i opláštění

Sap kód	00007452	Příkon elektrický [kW]	5.000
Šířka netto [mm]	400	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	600	Počet zón	1
Výška netto [mm]	310	Příkon zóny 1 [kW]	5
Hmotnost netto [kg]	20.00	Průměr zařízení [mm]	300



Sporák indukční drop-in elektrický 1x drop-in plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00007452
PCIWD-64ET	Skupina artiklů	Sporáky

1

Wok indukční povrch

nejrychlejší nahřátí varné zóny
přesné nahřátí pouze v místě položení nádoby

- úspora času při přípravě pokrmů
- nedochází k neohřátí a dlouhé přípravě pokrmů

2

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX5

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

Celonerezové provedení

materiál nerezne
odolnost materiálu proti opotřebení
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

5

Variabilita

možnost připevnění na pevnou desku jako součást monobloku
možnost tvorby jednoho modulu
dlouhá životnost

- úspora nákladů
- úspora místa
- dlouhá životnost

Technický list

Technické parametry



Sporák indukční drop-in elektrický 1x drop-in plotýnka 400 V

Model	Sap kód	00007452
PCIWD-64ET	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00007452

2. Šířka netto [mm]:

400

3. Hloubka netto [mm]:

600

4. Výška netto [mm]:

310

5. Hmotnost netto [kg]:

20.00

6. Šířka brutto [mm]:

470

7. Hloubka brutto [mm]:

700

8. Výška brutto [mm]:

530

9. Hmotnost brutto [kg]:

25.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Drop-in

12. Příkon elektrický [kW]:

5.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX5

15. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

16. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

17. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

18. Počet zón:

1

19. Příkon zóny 1 [kW]:

5

20. Typ ovládacího výkonu:

Knoflíkové

21. Počet stupňů regulace výkonu:

6

22. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu a nádob na odpadní tekutiny

23. Počet hořáků/ploten:

1

24. Průměr zařízení [mm]:

300

25. Typ elektrických varných zón:

Indukční

26. Průřez vodičů CU [mm²]:

1

27. Tloušťka sklokeramické desky [mm]:

6

28. Nosnost [kg]:

60