

Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011972
S 202 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 8
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 850
- Rozměr koše [mm]: 700 x 700
- Odpadové čerpadlo: Ne
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 4
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 120-240-360-720 sec.
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011972	Příkon bojleru [kW]	8.000
Šířka netto [mm]	850	Objem vany [l]	68
Hloubka netto [mm]	850	Příkon vany [kW]	8.000
Výška netto [mm]	1930	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	4
Hmotnost netto [kg]	181.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	120-240-360-720 sec.
Příkon elektrický [kW]	18.700	Světlá výška dveří [mm]	850
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	700 x 700
Objem bojleru [l]	12.00		

Myčka na černé nádoby dvouplášťová na černé nádoby 70x70 - 400 V

Model


Sap kód

00011972

S 202 ABT

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011972
S 202 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 Mycí ramena nerezová

- horní i dolní ramena s nerez, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojitě
- vyšší hygienická bezpečnost
- úspora času díky snadnému čištění

3 LED Display

- smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí
- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 Dvojité čerpadlo

- unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

5 Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla
- nastavení hodnot přes ovládací panel

6 Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

7 Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

8 Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

9 Dvouplášťová konstrukce

- nerezová konstrukce s izolovaným dvoupláštěm
- tichý provoz
- úspora energie

10 Rychlé nahřátí

- management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz

11 Air break tank

- otevřený systém oplachového boileru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu
- možnost použít do systémů HACCP
- teplota vody vhodná pro sterilizaci

Myčka na černé nádoby dvouplášťová na černé nádoby 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011972
S 202 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011972

2. Šířka netto [mm]:

850

3. Hloubka netto [mm]:

850

4. Výška netto [mm]:

1930

5. Hmotnost netto [kg]:

181.00

6. Šířka brutto [mm]:

1000

7. Hloubka brutto [mm]:

950

8. Výška brutto [mm]:

2200

9. Hmotnost brutto [kg]:

191.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

18.700

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

POZOR: Vnitřní rozměry koše jsou o 2cm menší.

16. Rozměr koše [mm]:

700 x 700

17. Počet programů:

8

18. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

19. Světla výška dveří [mm]:

850

20. Vstupní tlak [bar]:

1-6

21. Nastavitelné nožičky:

Ano

22. Počet plášťů:

2

23. Samočisticí cyklus:

Ano

24. Objem bojleru [l]:

12.00

25. Příkon bojleru [kW]:

8.000

26. Objem vany [l]:

68

Myčka na černé nádoby dvouplášťová na černé nádoby 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011972
S 202 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

27. Příkon vany [kW]:

8.000

28. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

29. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

30. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá

31. Materiál mycích ramen:

Nerez

32. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

33. Typ oplachových ramen:

Otočná trojcípá

34. Materiál oplachových ramen:

Nerez

35. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

36. Podpěry košů:

lisované

37. Hladinové filtry vany:

nerezové

38. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

39. Termostop:

Ano

40. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

41. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

43. Systém oplachu:

Nerezová oplachová ramena včetně nerezových trysek s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

44. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

45. Systém rychlého náhřevu:

Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

46. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

47. Systém dovírání dveří:

Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

48. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

49. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

50. Odpadové čerpadlo:

Ne

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 70x70 - 400 V

Model	Sap kód	00011972
S 202 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

51. Autodiagnostika:

Ano

52. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

53. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

54. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

55. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

4

56. Doba mycího cyklu [s/koš]:

120-240-360-720 sec.

57. Teplota oplachové vody [°C]:

80-85

58. Program ProFessional 2:

Ano

59. Program ProFessional 4:

Ano

60. Program ProFessional 6:

Ano

61. Program ProFessional 8:

Ano

62. Program ProFessional10:

Ano

63. Program ProSelf:

Ano

64. Program ProEco:

Ano

65. Program ProLong:

Ano

66. Průřez vodičů CU [mm²]:

5

67. Přípojka na vodu:

3/4"

68. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50