

## Šoker 15x GN 1/1 dotykový ovládací panel nerez 400 V

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00008781                       |
| IS 1511 KL   | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 70/90
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 50/240
- Maximální teplota zařízení [°C]: -40
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano, s možností ukládání
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano

|                               |          |                                                   |          |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------|----------|
| <b>Sap kód</b>                | 00008781 | <b>Počet GN / EN zařízení</b>                     | 15       |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 790      | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b>             | GN 1/1   |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 839      | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>                   | 65       |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1990     | <b>Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)</b> | 70/90    |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 225.00   | <b>Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)</b> | 50/240   |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 2.390    | <b>Typ ovládání</b>                               | Dotykové |

# Technický list

Technický výkres



Šoker 15x GN 1/1 dotykový ovládací panel nerez 400 V

Model


Sap kód

00008781

IS 1511 KL

Skupina artiklů

Šokery a multifunkční zařízení



### Šoker 15x GN 1/1 dotykový ovládací panel nerez 400 V

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00008781                       |
| IS 1511 KL   | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

1

#### Nerezové tělo i vnitřek

odolnost

hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady
- plnění hygienických standardů

2

#### Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

3

#### Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mrazení

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potravin
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování po dosažení teploty šetří energii a čas

4

#### Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

# Technický list

Technické parametry



## Šoker 15x GN 1/1 dotykový ovládací panel nerez 400 V

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00008781                       |
| IS 1511 KL   | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

### 1. Sap kód:

00008781

### 2. Šířka netto [mm]:

790

### 3. Hloubka netto [mm]:

839

### 4. Výška netto [mm]:

1990

### 5. Hmotnost netto [kg]:

225.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

846

### 7. Hloubka brutto [mm]:

860

### 8. Výška brutto [mm]:

2120

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

240.30

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Materiál:

AISI 304

### 12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 13. Příkon elektrický [kW]:

2.390

### 14. Typ ovládání:

Dotykové

### 15. Velikost displeje:

9"

### 16. Chladivo:

R452a

### 17. Počet GN / EN zařízení:

15

### 18. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 19. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

### 20. Maximální teplota zařízení [°C]:

-40

### 21. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

50/240

### 22. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

70/90

### 23. Tloušťka izolace [mm]:

60

### 24. Funkce dlouhodobého zchlazení:

Ano

### 25. Funkce dlouhodobého zmrazení:

Ano

### 26. Sonda:

4-bodová

### 27. Autodiagnostika:

Ano

### 28. Vnitřní osvětlení:

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Šoker 15x GN 1/1 dotykový ovládací panel nerez 400 V

|              |                        |                                |
|--------------|------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00008781                       |
| IS 1511 KL   | <b>Skupina artiklů</b> | Šokery a multifunkční zařízení |

### 29. HACCP:

Ano

### 30. Filtr:

Odjímatelný

### 31. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

### 32. Uživatelsky programovatelné cykly:

Ano, s možností ukládání

### 33. USB port:

Ano, pro HACCP a aktualizaci firmware

### 34. Kolečka:

Ano

### 35. Parametry sledovatelné v reálném čase:

Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

### 36. Průřez vodičů CU [mm²]:

1