

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 55x61 - 400 V

Model	Sap kód	00011968
S 107 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 11
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 650
- Rozměr koše [mm]: 560 x 630
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 3
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011968	Příkon elektrický [kW]	10.500
Šířka netto [mm]	720	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	780	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	3
Výška netto [mm]	1956	Světlá výška dveří [mm]	650
Hmotnost netto [kg]	174.00	Rozměr koše [mm]	560 x 630

Technický list

Technický výkres



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 55x61 - 400 V

Model


Sap kód

00011968

S 107 REC ABT

Skupina artiklů

Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 55x61 - 400 V

Model	Sap kód	00011968
S 107 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

Mycí ramena nerezová

- horní i dolní ramena s nerez, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojitě
- vyšší hygienická bezpečnost
 - úspora času díky snadnému čištění

3

LED Display

- smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

4

Dvojité čerpadlo

- unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
 - nevzniká hluk
 - umožňuje použít slabší čerpadlo

5

Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

6

Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně

7

Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

8

Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

9

Dvouplášťová konstrukce

- nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem
- tichý provoz
 - úspora energie

10

Rychlé nahřátí

- management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz

11

Air break tank

- otevřený systém oplachového bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu
- možnost použít do systémů HACCP
 - teplota vody vhodná pro sterilizaci

12

Možnost rekuperace

- úspora až 40% energie bojleru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu
- úspora nákladů na energii a vodu
 - ekologický systém
 - bezpečný systém
 - příjemné pracoviště

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 55x61 - 400 V

Model	Sap kód	00011968
S 107 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011968

2. Šířka netto [mm]:

720

3. Hloubka netto [mm]:

780

4. Výška netto [mm]:

1956

5. Hmotnost netto [kg]:

174.00

6. Šířka brutto [mm]:

870

7. Hloubka brutto [mm]:

890

8. Výška brutto [mm]:

2200

9. Hmotnost brutto [kg]:

183.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

10.500

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

11

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

17. Světla výška dveří [mm]:

650

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Samočisticí cyklus:

Ano

22. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

23. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

24. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá

25. Materiál mycích ramen:

Kompozit

26. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

27. Typ oplachových ramen:

Otočná trojcípá

28. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 55x61 - 400 V

Model	Sap kód	00011968
S 107 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

29. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

30. Podpěry košů:

lisované

31. Hladinové filtry vany:

nerezové

32. Odpadový filtr:

Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

33. Termostop:

Ano

34. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

35. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

36. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

37. Systém oplachu:

ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstantní tlak

38. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

39. Systém rychlého náhřevu:

QuickReady - Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

40. Rekuperace:

1 baterie med-hliník - úspora až 40% energie potřebné k ohřevu vody v bojleru, současně pohlcením uvolňující se páry eliminuje potřebu použití digestoře

41. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

42. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

43. Rozměr koše [mm]:

560 x 630

44. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

45. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

46. Odpadové čerpadlo:

Ano

47. Autodiagnostika:

Ano

48. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

49. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

50. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem a rekuperací 55x61 - 400 V

Model	Sap kód	00011968
S 107 REC ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

51. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

3

52. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

53. Program ProFessional 2:

Ano

54. Program ProFessional 4:

Ano

55. Program ProFessional 6:

Ano

56. Program ProFessional 8:

Ano

57. Program ProFessional10:

Ano

58. Program ProClean:

Ano

59. Program ProDrain:

Ano

60. Program ProEco:

Ano

61. Program ProLong:

Ano

62. Program ProActive 5:

Ano

63. Program ProActive 7:

Ano

64. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

65. Přípojka na vodu:

3/4"

66. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50