

Myčka tunelová 200 košů/hod, na studenou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD ProSmart soft touch
- Počet programů: 4
- Počet pláštů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 200
- Světlá výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500x500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 0,8-1,4
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 18-37
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Dávkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

Sap kód	00039950	Příkon bojleru [kW]	16.000
Šířka netto [mm]	2601	Objem vany [l]	70
Hloubka netto [mm]	813	Příkon vany [kW]	10.500
Výška netto [mm]	1615	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	0,8-1,4
Hmotnost netto [kg]	330.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	18-37
Příkon elektrický [kW]	39.200	Maximální posuv košů [koš/h]	200
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Světlá výška dveří [mm]	450
Objem bojleru [l]	17.00	Rozměr koše [mm]	500x500

Technický list

Technický výkres



Myčka tunelová 200 košů/hod, na studenou vodu, výstup vpravo

Model

A 200 ABT RX M W L Y

Sap kód




00039950

Skupina artiklů

Myčky tunelové

A	1"1/2 M	D	PG11	End switch
A1	31 M	E	250	Steam exhaust
B	90°C	F	14 M	Detergent inlet
B1	10°C	G	7 M	Rinse aid inlet
C	PG36	H	6	Equipotential
	Power supply	L	250	Dryer suction

* USEFUL WIDTH FOR BASKET
** USEFUL HEIGHT FOR BASKET



Myčka tunelová 200 košů/hod, na studenou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

LED Display

- proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

3

Dávkoavače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

4

Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
 - delší životnost mycí lázně

5

Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

6

Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

7

Možnost rekuperace

- úspora až 40% energie boileru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu
- úspora nákladů na energii a vodu
 - ekologický systém
 - bezpečný systém
 - příjemné pracoviště

8

Rychlé nahřátí

- management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky
 - plynulý provoz

9

Air break tank

- otevřený systém oplachového boileru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajišťuje konstantní tlak a teplotu oplachu
- možnost použít do systémů HACCP
 - teplota vody vhodná pro sterilizaci

10

Posuvný systém

- posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly
- rychlá distribuce špinavého nádobí

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 200 košů/hod, na studenou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1. Sap kód:

00039950

2. Šířka netto [mm]:

2601

3. Hloubka netto [mm]:

813

4. Výška netto [mm]:

1615

5. Hmotnost netto [kg]:

330.00

6. Šířka brutto [mm]:

2700

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

1850

9. Hmotnost brutto [kg]:

370.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

39.200

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Rozměr koše [mm]:

500x500

16. Počet programů:

4

17. Otevírání zařízení:

Výsuvné nahoru

18. Světla výška dveří [mm]:

450

19. Vstupní tlak [bar]:

1-4

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Počet plášťů:

2

22. Modulární konstrukce:

Ano

23. Maximální posuv košů [koš/h]:

200

24. Objem bojleru [l]:

17.00

25. Příkon bojleru [kW]:

16.000

26. Objem vany [l]:

70

27. Příkon vany [kW]:

10.500

28. Počet mycích ramen:

5

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 200 košů/hod, na studenou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

29. Počet oplachových ramen:

6

30. Typ mycích ramen:

Pevná

31. Materiál mycích ramen:

Nerez

32. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

33. Typ oplachových ramen:

Pevná

34. Materiál oplachových ramen:

Nerez

35. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

36. Podpěry košů:

svařované

37. Hladinové filtry vany:

nerezové

38. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

39. Kapacita košů:

95-150-200

40. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

41. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

42. Min teplota přívodní vody [°C]:

10

43. Max teplota přívodní vody [°C]:

40

44. Typ displeje:

LCD ProSmart soft touch

45. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

46. Autodiagnostika:

Ano

47. Dvojitý oplach:

Ano

48. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

49. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

50. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

51. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

0,8-1,4

52. Doba mycího cyklu [s/koš]:

18-37

53. Teplota oplachové vody [°C]:

82

54. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

55. Program Vysoká kapacita:

Ano

56. Program Běžný provoz:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 200 košů/hod, na studenou vodu, výstup vpravo

Model	Sap kód	00039950
A 200 ABT RX M W L Y	Skupina artiklů	Myčky tunelové

57. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):

Ano

60. Přípojka na vodu:

3/4"

58. Program Sklenice:

Ano

61. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

59. Průřez vodičů CU [mm²]:

16