

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Soubassement électrique réfrigéré à froid négatif GN 1/1 KIT dessus 3x2 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020132
LNSF 703 2Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: AISI 304
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 6
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -10
- Température maximale de l'appareil [° C]: -24
- Température ambiante maximale [° C]: 40
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 50
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00020132	Classe d'énergie	G
Largeur nette [mm]	1600	Volume de chambre [L]	129
Profondeur nette [mm]	685	Nombre de GN / EN	6
Hauteur nette [mm]	613	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Poids net [kg]	125.00	Température minimale de l'appareil [° C]	-10
Puissance électrique [kW]	0.353	Température maximale de l'appareil [° C]	-24
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Réfrigérant	R290

Dessin technique



Technical drawings of the A-B-D kitchen unit, showing front, side, and top views with dimensions.

Front View (Top): Labeled "INCORPORATE COMPRESSOR". Dimensions include overall width L1, work top width, and cabinet widths of 455mm and 336mm. Total height is 850mm, with a 50mm gap above the work top and a 150mm gap below the base. A detail "A" points to the base of the 336mm section.

Front View (Bottom): Labeled "REMOTE COMPRESSOR". Dimensions include overall width L2, work top width, and cabinet widths of 455mm and 200mm. Total height is 850mm, with a 50mm gap above the work top and a 150mm gap below the base. A detail "A-B-D" points to the base of the 200mm section.

Side View (Left): Shows a depth of 700mm and a base height of 150mm.

Side View (Right): Shows a depth of 700mm and a base height of 100mm.

Top View (Left): Shows a depth of 690mm (152mm + 404mm + 134mm) and a height of 228mm (210mm + 18mm). It includes a detail "B" for the internal compartment.

Top View (Middle): Shows a depth of 690mm (152mm + 404mm + 134mm) and a height of 122mm (116mm + 6mm). It includes a detail "B" for the internal compartment.

Top View (Right): Shows a depth of 690mm (152mm + 404mm + 134mm) and a height of 330mm (116mm + 214mm). It includes a detail "B" for the internal compartment.

Isometric View: Shows the unit's depth of 528mm and a width of 352mm.

Layout View: Shows the unit's placement within a larger kitchen layout, with a total width of 1088mm.

DOORS	L1	L2
2	1266	1130
3	1721	1585
4	2182	2046

Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement électrique réfrigéré à froid négatif GN 1/1 KIT dessus 3x2 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020132
LNSF 703 2Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1. Code SAP:

00020132

2. Largeur nette [mm]:

1600

3. Profondeur nette [mm]:

685

4. Hauteur nette [mm]:

613

5. Poids net [kg]:

125.00

6. Largeur brute [mm]:

1620

7. Profondeur brute [mm]:

705

8. Hauteur brute [mm]:

700

9. Poids brut [kg]:

145.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.353

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

G

14. Réfrigérant:

R290

15. Matériel:

AISI 304

16. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

17. Température ambiante maximale [° C]:

40

18. Propriétés de l'appareil 2:

Congelé

19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

20. Nombre de positions des pièces internes de l'appareil:

6

21. Nombre de GN / EN:

6

22. Volume de chambre [L]:

129

23. Épaisseur de l'isolation [mm]:

50

24. Unité:

Droite

25. Type de contrôle:

Digitale

26. Consommation annuelle d'énergie:

3560

27. Température minimale de l'appareil [° C]:

-10

28. Température maximale de l'appareil [° C]:

-24

Fiche technique

Paramètres techniques



Soubassement électrique réfrigéré à froid négatif GN 1/1 KIT dessus 3x2 tiroirs

Modèle	Code SAP	00020132
LNSF 703 2Z DKIT	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Dégivrage automatique:

Oui

31. Volume net [m3]:

0.672

30. Volume brut [m3]:

0.799

32. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5