

# Fiche technique

## Caractéristiques du produit



**Four à convection SLIM électrique 10x GN 1/1 lavage automatique, chaudière, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche**

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014960          |
| MSTBB 1011 EL | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |



- Formation de la vapeur: Chaudière combinée avec injection (brevet)
- Nombre de GN / EN: 10
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 40
- Type de contrôle: Écran tactile + boutons
- Taille de l'écran: 7»
- Contrôle de l'humidité: régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)
- Réglage avancé de l'humidité: Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Préchauffage automatique: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

|                                  |                    |                                            |                                            |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00014960           | <b>Formation de la vapeur</b>              | Chaudière combinée avec injection (brevet) |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 519                | <b>Nombre de GN / EN</b>                   | 10                                         |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 808                | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b> | GN 1/1                                     |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 1010               | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>  | 40                                         |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 110.00             | <b>Type de contrôle</b>                    | Écran tactile + boutons                    |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 14.800             | <b>Taille de l'écran</b>                   | 7»                                         |
| <b>Alimentation</b>              | 400 V / 3N - 50 Hz |                                            |                                            |

## Dessin technique



Technical drawing of a refrigerator, showing dimensions in millimeters (mm). The drawing includes a front view, a top view, and a side view.

**Front View Dimensions:**

- Overall width: 1010
- Overall height: 1800
- Top door height: 520
- Bottom door height: 1280
- Top door width: 1010
- Bottom door width: 1010
- Top door handle height: 40
- Bottom door handle height: 40
- Top door handle width: 40
- Bottom door handle width: 40
- Top door handle depth: 40
- Bottom door handle depth: 40
- Top door handle diameter:  $\phi 40$
- Bottom door handle diameter:  $\phi 40$
- Top door handle material: G 3/4"
- Bottom door handle material: KB

**Top View Dimensions:**

- Overall width: 1010
- Overall depth: 600
- Top door width: 1010
- Bottom door width: 1010
- Top door depth: 600
- Bottom door depth: 600
- Top door handle width: 40
- Bottom door handle width: 40
- Top door handle depth: 40
- Bottom door handle depth: 40
- Top door handle diameter:  $\phi 40$
- Bottom door handle diameter:  $\phi 40$
- Top door handle material: G 3/4"
- Bottom door handle material: KB

**Side View Dimensions:**

- Overall width: 1010
- Overall height: 1800
- Top door height: 520
- Bottom door height: 1280
- Top door width: 1010
- Bottom door width: 1010
- Top door handle height: 40
- Bottom door handle height: 40
- Top door handle width: 40
- Bottom door handle width: 40
- Top door handle depth: 40
- Bottom door handle depth: 40
- Top door handle diameter:  $\phi 40$
- Bottom door handle diameter:  $\phi 40$
- Top door handle material: G 3/4"
- Bottom door handle material: KB

# Fiche technique

## Paramètres techniques



**Four à convection SLIM électrique 10x GN 1/1 lavage automatique, chaudière, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche**

**Modèle**

MSTBB 1011 EL

**Code SAP**

00014960

**Groupe d'articles**

Four à convection

**1. Code SAP:**

00014960

**2. Largeur nette [mm]:**

519

**3. Profondeur nette [mm]:**

808

**4. Hauteur nette [mm]:**

1010

**5. Poids net [kg]:**

110.00

**6. Largeur brute [mm]:**

580

**7. Profondeur brute [mm]:**

920

**8. Hauteur brute [mm]:**

1175

**9. Poids brut [kg]:**

120.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

14.800

**12. Alimentation:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Matériel:**

AISI 304

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**15. Pieds réglables:**

Oui

**16. Contrôle de l'humidité:**

régulation basée sur la mesure directe de l'humidité dans la chambre (système breveté)

**17. Empilabilité:**

Oui

**18. Type de contrôle:**

Écran tactile + boutons

**19. Informations complémentaires:**

Version avec porte gauche (charnière à gauche, poignée à droite)

**20. Formation de la vapeur:**

Chaudière combinée avec injection (brevet)

**21. Version plus robuste:**

Non

**22. Cheminée pour l'extraction d'humidité:**

Oui

**23. Fonction: démarrage retardé:**

Oui

**24. Taille de l'écran:**

7»

**25. Traitement thermique Delta T:**

Oui

**26. Préchauffage automatique:**

Oui

# Fiche technique

## Paramètres techniques



**Four à convection SLIM électrique 10x GN 1/1 lavage automatique, chaudière, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche**

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014960          |
| MSTBB 1011 EL | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

**27. Refroidissement automatique:**

Oui

**28. Fonction de fumage à froid:**

Oui

**29. Finition unifiée des repas Easyservice:**

Oui

**30. Cuisine nocturne:**

Oui

**31. Système de lavage:**

Fermé - utilisation efficace de l'eau et des produits détergeants par pompage répété

**32. Type de détergent:**

Détergent liquide + agent de rinçage liquide/vinaigre ou comprimés de lavage

**33. Cuisson sur plusieurs niveaux:**

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

**34. Réglage avancé de l'humidité:**

Système en 5 étapes de réglage de la saturation de la vapeur par combinaison contrôlée de production par chaudière ou injection.

**35. Cuisson lente:**

À partir de 30 ° C - possibilité de levage de la pâte.

**36. Arrêt du ventilateur:**

Immédiat lorsque la porte s'ouvre

**37. Type d'éclairage:**

Éclairage LED dans la porte, des deux côtés

**38. Matériau et forme de cavité:**

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

**39. Ventilateur réversible:**

Oui

**40. Fonction de maintien de température:**

Oui

**41. Matériel de l'élément chauffant:**

Incoloy

**42. Sonde:**

Facultatif

**43. Télécommande:**

Oui

**44. Douchette:**

Manuel (facultatif)

**45. Distance entre les insertions [mm]:**

30

**46. Fonction: fumage:**

Oui

**47. L'éclairage intérieur:**

Oui

**48. Cuisson basse température:**

Oui

**49. Nombre de ventilateurs:**

2

**50. Nombre de vitesses du ventilateur:**

6

# Fiche technique

## Paramètres techniques



**Four à convection SLIM électrique 10x GN 1/1 lavage automatique, chaudière, panneau de commande tactile 7» 400 V porte gauche**

|               |                          |                   |
|---------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b> | <b>Code SAP</b>          | 00014960          |
| MSTBB 1011 EL | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |

**51. Nombre de programmes:**

1000

**52. Port USB:**

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

**53. Construction de la porte:**

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

**54. Nombre de programmes prédéfinis:**

100

**55. Nombre d'étapes de recette:**

9

**56. Température minimale de l'appareil [° C]:**

30

**57. Température maximale de l'appareil [° C]:**

300

**58. Type de chauffage de l'appareil:**

Combinaison de vapeur et d'air chaud

**59. HACCP:**

Oui

**60. Nombre de GN / EN:**

10

**61. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**

GN 1/1

**62. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

40

**63. Régénération des aliments:**

Oui

**64. Section des conducteurs CU [mm²]:**

4

**65. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50

**66. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «