

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011296
TTA 112 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 13
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 465
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,2
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-90-180
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

SAP -Code	00011296	Kesselleistung [KW]	7.000
Netzbreite [MM]	721	Beckenvolumen [l]	22
Nettentiefe [MM]	836	Panzerleistung [KW]	2.500
Nettohöhe [MM]	1565	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	2,2
Nettogewicht / kg]	116.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60-90-180
Power Electric [KW]	10.200	Türkläre Höhe [MM]	465
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	500 x 500
Kesselkapazität [l]	12.00		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 - 400 V

Modell


SAP -Code

00011296

TTA 112 ABT

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011296
TTA 112 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

- Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne
- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

- Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind
- Einfaches und sicheres Reinigungshandling; Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

- Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile
- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
 - Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
 - Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

- Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe
- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Gepresste Körbe von Körben

- Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern
- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

6

Reinigungsmittel

- Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens
- höhere Waschmitteleffizienz; Längeres Leben Bad

7

Doppelfiltersystem

- Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung
- höhere Waschmitteleffizienz
 - Längeres Leben Bad

8

Energie sparen

- Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

9

Zerbrechliche Gerichte

- Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte
- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

Doppelte Schale

- Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel
- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

Hitze

- Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne
- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
 - glatt

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011296
TTA 112 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011296

2. Netzbreite [MM]:

721

3. Nettentiefe [MM]:

836

4. Nettohöhe [MM]:

1565

5. Nettogewicht / kg]:

116.00

6. Bruttobreite [MM]:

870

7. Grobtiefe [MM]:

760

8. Bruttohöhe [MM]:

1615

9. Bruttogewicht [kg]:

126.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

Edelstahl

13. Power Electric [KW]:

10.200

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Weitere Informationen:

Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)

16. Korbgröße [mm]:

500 x 500

17. Anzahl der Programme:

13

18. Öffnung des Geräts:

kipbar nach oben

19. Türkläre Höhe [MM]:

465

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Anzahl der Haut:

2

22. Selbstverschlusszyklus:

Ja

23. Kesselkapazität [l]:

12.00

24. Kesselleistung [KW]:

7.000

25. Beckenvolumen [l]:

22

26. Panzerleistung [KW]:

2.500

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011296
TTA 112 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

28. Armverbindung:

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

29. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

30. Armmaterial waschen:

Edelstahl

31. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

32. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

33. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

34. Tief gezogener Panzer:

Ja

35. Rackunterstützung:

gepresst

36. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

47. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

37. Abflussfilter:

Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

38. Thermostop:

Ja

39. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

40. Korbkapazität:

60-40-20

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

Genauere Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Energiesparsystem:

System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

43. Systemspülen:

Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

44. Heizsystem:

System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

45. Schnellheizsystem:

System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

46. Hubsystem:

Die erforderliche Kraft für das Heben entspricht 3 kg dank des Gegengewichts und der sanften Führung, verringert die Ermüdung der Bedienung

60. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

80

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011296
TTA 112 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

48. Türsystem schließen:

Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

49. Eingebauter Weichspüler:

Ja

50. Anzeigetyp:

LCD-Multifunktionsdisplay

51. Standort des Bedienfelds:

oben

52. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

53. Ablaufpumpe:

Ja

54. Selbstdiagnostik:

Ja

55. Pumpentyp waschen:

DuoFlow

56. Waschmittelspender:

Ja

57. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

58. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

2,2

59. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-90-180

73. Programm Prosteel:

Ja

61. Standardausrüstung für das Gerät:

1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

62. Programm Prospeed:

Ja

63. Programmprofi:

Ja

64. Programmprotemp:

Ja

65. Programm proclean:

Ja

66. Programmprodrain:

Ja

67. Programm Proeco:

Ja

68. Programm neigend:

Ja

69. Programm verlängert:

Ja

70. Programm Proglass:

Ja

71. Programm Prowater:

Ja

72. Programm proaktiv:

Ja

76. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Durchschubspülmaschine doppelwandig Wasserenthärter 50x50 - 400 V

Modell	SAP -Code	00011296
TTA 112 ABT	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

74. Programmprozess:

Ja

77. Durchmesser Nominal:

DN 50

75. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2,5