

Produktmerkmale

Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig Abwasserpumpe 22 g 47 kg/24h		
Modell	SAP -Code	00018539
IMK 4820 ADP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen




- Kühltyp: luftgekühlt
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
- Min Umgebungstemperatur [° C]: 10
- Art des Eiss: Hütchen
- Eisgewicht [G]: 22.00
- Produktion pro Tag [kg]: 47
- Wasserverbrauch [l/h]: 5.30
- Behälter für Eis: Ja
- Eisspeicherkapazität [kg]: 20
- Material: AISI 304


SAP -Code	00018539	Kühltyp	luftgekühlt
Netzbreite [MM]	465	Wasserverbrauch [l/h]	5.30
Nettentiefe [MM]	595	Produktion pro Tag [kg]	47
Nettohöhe [MM]	894	Art des Eiss	Hütchen
Nettogewicht / kg]	50.00	Eisgewicht [G]	22.00
Power Electric [KW]	0.510	Eisspeicherkapazität [kg]	20
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Ablaufpumpe	Ja





Technische Zeichnung

Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig Abwasserpumpe 22 g 47 kg/24h		
Modell	SAP -Code	00018539
IMK 4820 ADP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen









<sup>\*</sup> All measurements in mm





Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig Abwasserpumpe 22 g 47 kg/24h		
Modell	SAP -Code	00018539
IMK 4820 ADP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen

1

#### Feste und kristallklare Eishüte

Saubere Eiswürfel

- Gesundheitssicherheit und ästhetischer Eindruck

2

### A3S: System mit flexiblen Düsen mit geringfügigen Schwingungen

Verhindert, dass Limescale sich absetzt.

 Längere Lebensdauer des Geräts, ohne die Skala zu entfernen

3

#### **SFVS Frontlüftung**

Ermöglicht die Einheiten der Einheit in das Innenraum

- Variabilität des Standorts des Geräts

4

### Reinigungsschalter

Trennen Sie das Kühlsystem, wenn Sie Wasser mit einem Produkt entfernen

- menschliche Arbeit und Zeit retten

5

### Motorpumpe "nie anhalten" (Bau ohne Dichtung)

verhindert Abschreibungen im harten Wasser

 Längere Lebensdauer des Geräts, ohne die Skala zu entfernen = wirtschaftliche und zeitliche Einsparungen

6

### EASI: Installations- und Servicesystem - Alle Panels können separat entfernt werden

Einfacher Zugriff für Installation und Service.

- Zeit sparen, menschliche Arbeit, Kosten

7

#### **Gedruckte Leiterplatte unten**

Service

- Zeit und menschliche Arbeit retten

8

#### **Tropische Version der Maschine (Klasse T)**

Anpassung an extreme klimatische Bedingungen.

 Verwendung unter extremen klimatischen Bedingungen 9

### STIF: Eine Konstruktion, die von 4 -St. -Säulen unterstützt wird

Stärke

die Möglichkeit höherer Lasten und eine schwierige Verformung



technische Parameter

Eisbereiter Luftkühlung Eis zylind	erförmig Abwasserpu	ımpe 22 g 47 kg/24h
Modell	SAP -Code	00018539
IMK 4820 ADP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen
<b>1. SAP -Code:</b> 00018539		<b>15. Material:</b> AISI 304
2. Netzbreite [MM]: 465		<b>16. Die Außenfarbe des Geräts:</b> Edelstahl
3. Nettentiefe [MM]: 595		17. Min Umgebungstemperatur [° C]:
<b>4. Nettohöhe [MM]:</b> 894		<b>18. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:</b> 43
5. Nettogewicht / kg]: 50.00		<b>19. Weitere Informationen:</b> Max. Höhe mit Füßen 944 mm
<b>6. Bruttobreite [MM]:</b> 540		20. Produktion pro Tag [kg]: 47
<b>7. Grobtiefe [MM]:</b> 650		21. Wasserverbrauch [l/h]: 5.30
8. Bruttohöhe [MM]: 920		<b>22. Tür des Geräts:</b> voll
9. Bruttogewicht [kg]: 57.00		<b>23. Art des Eiss:</b> Hütchen – Kloboučkový
10. Gerätetyp: Elektrisches Gerät		<b>24. Eisgewicht [G]:</b> 22.00
11. Power Electric [KW]: 0.510		<b>25. Behälter für Eis:</b> Ja
<b>12. Wird geladen:</b> 230 V / 1N - 50 Hz		<b>26. Eisspeicherkapazität [kg]:</b> 20
<b>13. Kältemittel:</b> R290		<b>27. Ablaufpumpe:</b> Ja
14. Kühltyp:		28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

luftgekühlt

0,5



technische Parameter

Eisbereiter Luftkühlung Eis zylinderförmig Abwasserpumpe 22 g 47 kg/24h		
Modell	SAP -Code	00018539
IMK 4820 ADP	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Eismaschinen

29. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

**30. Durchmesser Nominal:** 

DN 50