



Refroidisseur 5x GN 1/1, panneau tactile, 230 V, porte droite		
Modèle	Code SAP	00038865
ISN 0511 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 25/95
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 10/257
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 10
- Sonde: 4-bodová
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui

Code SAP	00038865	Nombre de GN / EN	5
Largeur nette [mm]	790	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	839	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	65
Hauteur nette [mm]	847	Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)	25/95
Poids net [kg]	99.00	Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)	10/257
Puissance électrique [kW]	0.704	Type de contrôle	Écran tactile
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz		



Dessin technique

Refroidisseur 5x GN 1/1, panneau tactile, 230 V, porte droite		
Modèle	Code SAP	00038865
ISN 0511 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení






Refroidisseur 5x GN 1/1, panneau	tactile, 230 V, porte di	roite
Modèle	Code SAP	00038865
ISN 0511 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení
1. Code SAP: 00038865		15. Type de contrôle: Écran tactile
2. Largeur nette [mm]: 790		16. Taille de l'écran: 9"
3. Profondeur nette [mm]: 839		17. Réfrigérant: R290
4. Hauteur nette [mm]: 847		18. Nombre de GN / EN: 5
5. Poids net [kg]: 99.00		19. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
6. Largeur brute [mm]: 830		20. Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
7. Profondeur brute [mm]: 860		21. Température minimale de l'appareil [° C]: -40
8. Hauteur brute [mm]: 980		22. Température maximale de l'appareil [° C]:
9. Poids brut [kg]: 116.00		23. Cycle de congélation rapide kg/min (-18°C): 10/257
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 25/95
11. La couleur extérieure de l'appa Acier inoxydable	reil:	25. Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
12. Ouverture de l'appareil: Charnières gauches		26. Fonction de durée de refroidissement: Oui
L3. Puissance électrique [kW]: 0.704		27. Sonde: 4-bodová
14. Alimentation:		28. L'éclairage intérieur:

Oui

230 V / 1N - 50 Hz



Paramètres techniques

Refroidisseur 5x GN 1/1, panneau tactile, 230 V, porte droite		
Modèle	Code SAP	00038865
ISN 0511 PD	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

 IACCP: Dui
 iltre: Odjímatelný

31. Cycle de décongélation contrôlé:

Ou

32. Port USB:

Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

33. Section des conducteurs CU [mm²]:

0.5