

Myčka tunelová 160 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vlevo

Model	Sap kód	00013728
CT 160 W ABT LX	Skupina artiklů	Myčky tunelové



- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LED rozhraní ProSmart
- Počet programů: 4
- Počet plášťů: 2
- Maximální posuv košů [koš/h]: 160
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 1,1 - 2,2
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 22 - 60
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Dávkovací čerpadlo mycího detergentu: Ano
- Dávkovací čerpadlo oplachu: Ano

Sap kód	00013728	Příkon bojleru [kW]	19.000
Šířka netto [mm]	1150	Objem vany [l]	70
Hloubka netto [mm]	770	Příkon vany [kW]	10.500
Výška netto [mm]	1615	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	1,1 - 2,2
Hmotnost netto [kg]	192.00	Doba mycího cyklu [s/koš]	22 - 60
Příkon elektrický [kW]	31.700	Maximální posuv košů [koš/h]	160
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Světla výška dveří [mm]	450
Objem bojleru [l]	17.00	Rozměr koše [mm]	500 x 500

Technický list

Technický výkres



Myčka tunelová 160 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vlevo

Model


Sap kód

00013728

CT 160 W ABT LX

Skupina artiklů

Myčky tunelové



Myčka tunelová 160 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vlevo

Model	Sap kód	00013728
CT 160 W ABT LX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

LED Display

- proScreen 4 místní displej + 2 LED lišty
- snadné ovládání provozu myčky
 - průběžná informace o stavu mycího cyklu
 - diagnostika v případě závady

3

Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

4

Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost; delší životnost mycí lázně

5

Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

6

Možnost rekuperace

- úspora až 40% energie boileru zlepšuje komfortní prostředí pracoviště prostředí bez páry šetří vodu
- úspora nákladů na energii a vodu; ekologický systém; bezpečný systém; příjemné pracoviště

7

Rychlé nahřátí

- managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky
 - plynulý provoz

8

Air break tank

- otevřený systém oplachového bojleru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajišťuje konstantní tlak a teplotu oplachu
- možnost použití do systémů HACCP teplota vody vhodná pro sterilizaci

9

Posuvný systém

- posuvný systém posunující koše přes jednotlivé mycí zóny možnost napojit pohon na automatické stoly
- rychlá distribuce špinavého nádobí

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 160 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vlevo

Model	Sap kód	00013728
CT 160 W ABT LX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

1. Sap kód:

00013728

2. Šířka netto [mm]:

1150

3. Hloubka netto [mm]:

770

4. Výška netto [mm]:

1615

5. Hmotnost netto [kg]:

192.00

6. Šířka brutto [mm]:

1280

7. Hloubka brutto [mm]:

920

8. Výška brutto [mm]:

1800

9. Hmotnost brutto [kg]:

218.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

31.700

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

4

16. Otevírání zařízení:

Výsuvné nahoru

17. Světla výška dveří [mm]:

450

18. Vstupní tlak [bar]:

1-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Modulární konstrukce:

Ano

22. Předmycí modul:

Ne

23. Maximální posuv košů [koš/h]:

160

24. Samočisticí cyklus:

Ne

25. Objem bojleru [l]:

17.00

26. Příkon bojleru [kW]:

19.000

27. Objem vany [l]:

70

28. Příkon vany [kW]:

10.500

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 160 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vlevo

Model	Sap kód	00013728
CT 160 W ABT LX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

29. Počet mycích ramen:

3

30. Počet oplachových ramen:

2

31. Typ mycích ramen:

Pevná

32. Materiál mycích ramen:

Nerez

33. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

34. Typ oplachových ramen:

Pevná

35. Materiál oplachových ramen:

Nerez

36. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

37. Podpěry košů:

svařované

38. Hladinové filtry vany:

nerezové

39. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

40. Kapacita košů:

60-80-120-160

41. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

42. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

43. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

44. Min teplota přívodní vody [°C]:

10

45. Max teplota přívodní vody [°C]:

40

46. Typ displeje:

LED rozhraní ProSmart

47. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

48. Autodiagnostika:

Ano

49. Dvojitý oplach:

Ne

50. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

51. Dávkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

52. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

53. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

1,1 - 2,2

54. Doba mycího cyklu [s/koš]:

22 - 60

55. Teplota oplachové vody [°C]:

82

56. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na přístroje

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 160 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vlevo

Model	Sap kód	00013728
CT 160 W ABT LX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

57. Program ProSpeed:

Ne

58. Program ProFessional:

Ne

59. Program ProFessional 2:

Ne

60. Program ProFessional 4:

Ne

61. Program ProFessional 6:

Ne

62. Program ProFessional 8:

Ne

63. Program ProFessional10:

Ne

64. Program ProTemp:

Ne

65. Program ProSelf:

Ne

66. Program ProClean:

Ne

67. Program ProDrain:

Ne

68. Program ProEco:

Ne

69. Program ProNew:

Ne

70. Program ProLong:

Ne

71. Program ProGlass:

Ne

72. Program ProPlates:

Ne

73. Program ProCold:

Ne

74. Program ProWater:

Ne

75. Program ProActive:

Ne

76. Program ProActive 5:

Ne

77. Program ProActive 7:

Ne

78. Program ProSteel:

Ne

79. Program ProSan:

Ne

80. Program Vysoká kapacita:

Ano

81. Program Běžný provoz:

Ano

82. Program Prodloužený kontakt (DIN 10534):

Ano

83. Program Sklenice:

Ano

84. Průřez vodičů CU [mm²]:

16

Technický list

Technické parametry



Myčka tunelová 160 košů za hodinu na studenou vodu, výstup vlevo

Model	Sap kód	00013728
CT 160 W ABT LX	Skupina artiklů	Myčky tunelové

85. Přípojka na vodu:

3/4"

86. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50