

Technický list

Vlastnosti produktu



Motor mixéru 650 W

Model	Sap kód	00013286
PMF M65	Skupina artiklů	Příslušenství



– Materiál: ABS plast

Technický list

Technický výkres



Motor mixéru 650 W

Model	Sap kód	00013286
PMF M65	Skupina artiklů	Příslušenství

Technický list

Výhody produktu



Motor mixéru 650 W

Model	Sap kód	00013286
PMF M65	Skupina artiklů	Příslušenství

1

Silný motor

- síla a rychlost, odolnost proti přetížení, dlouhá životnost
- komfort pro obsluhu, úspora času

2

Variabilní rychlost

- možnost zpracování různých typů potravin
- zastoupí více zařízení

3

Pouze motor

- možnost vybrat příslušenství dle potřeby
- úspora nákladů není nutno kupovat i to co nepotřebuji, nebo naopak další stroje

4

Ergonomická rukojeť

- snadné a pohodlné používání
- vyšší bezpečnost
 - menší únava při používání

5

Nerezový kryt motoru

- robustnost
odolnost
- dlouhá životnost

6

Bajonetová spojka s hvězdicovým tvarem

- perfektní přenos kroutícího momentu
odolnost proti vylámaní
- dokonalé zpracování potravin
 - odolnost

Technický list

Technické parametry



Motor mixéru 650 W

Model

PMF M65

Sap kód

00013286

Skupina artiklů

Příslušenství

1. Sap kód:

00013286

2. Šířka netto [mm]:

130

3. Hloubka netto [mm]:

130

4. Výška netto [mm]:

400

5. Hmotnost netto [kg]:

0.40

6. Šířka brutto [mm]:

190

7. Hloubka brutto [mm]:

170

8. Výška brutto [mm]:

440

9. Hmotnost brutto [kg]:

0.60

10. Materiál:

ABS plast

11. Těsnění:

Ano

12. Doplnující informace:

možnost výměny nástavce na šlehání, mixování, homogenizaci a emulzi
řídící deska se systémem SRS pro stabilizaci výkonu a rychlosti

13. Materiál spojů:

Polymer

14. Typ ovládání:

Digitální

15. Ochrana motoru:

pojistka proti přehřátí

16. Ergonomická rukojeť:

Ano

17. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

18. Hlavní vypínač:

Ano

19. Počet rychlostí zařízení:

9

20. Příkon elektrický [kW]:

0.650

21. Doporučené příslušenství:

00013299;00013310;00013291;00013313;00013314;00013315;00013316;00013317;00013318;00013319

22. Bezpečnostní prvky:

tepelná ochrana proti přetížení

23. Rychlost mixování [ot/min]:

13000

24. Rychlost šlehání [ot/min]:

2000 - 9000

25. Princip uchycení nástavců:

Bajonetová spojka, dvojité, posuvná matice

26. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5