

Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011964
S 97 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí




- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 11
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 405
- Rozměr koše [mm]: 500 x 600
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,4
- Systém dávkování chemie: ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: dvoucestné - DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011964	Objem bojleru [l]	6.00
Šířka netto [mm]	575	Příkon bojleru [kW]	6.000
Hloubka netto [mm]	700	Objem vany [l]	23
Výška netto [mm]	1290	Příkon vany [kW]	2.100
Hmotnost netto [kg]	69.00	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,4
Příkon elektrický [kW]	8.800	Světlá výška dveří [mm]	405
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Rozměr koše [mm]	500 x 600

Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011964
S 97 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



Technický list

Výhody produktu



Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011964
S 97 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana

2

Mycí ramena nerezová

horní i dolní ramena s nerez, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojitě

3

LED Display

smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí

4

Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

5

Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

6

Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

7

Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

8

Ochrana křehkého nádobí

softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí

9

Dvouplášťová konstrukce

nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem

10

Rychlé nahřátí

managment výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany

11

Air break tank

otevřený systém oplachového boileru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011964
S 97 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1. Sap kód:

00011964

2. Šířka netto [mm]:

575

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

1290

5. Hmotnost netto [kg]:

69.00

6. Šířka brutto [mm]:

780

7. Hloubka brutto [mm]:

670

8. Výška brutto [mm]:

1250

9. Hmotnost brutto [kg]:

75.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

8.800

14. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Počet programů:

11

16. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

17. Světla výška dveří [mm]:

405

18. Vstupní tlak [bar]:

2-4

19. Nastavitelné nožičky:

Ano

20. Počet plášťů:

2

21. Samočisticí cyklus:

Ano

22. Objem bojleru [l]:

6.00

23. Příkon bojleru [kW]:

6.000

24. Objem vany [l]:

23

25. Příkon vany [kW]:

2.100

26. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

27. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

28. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádoby dvouplášťová na černé nádoby 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011964
S 97 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Materiál mycích ramen:

Kompozit

30. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

31. Typ oplachových ramen:

Otočná trojcípá

32. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

33. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

34. Podpěry košů:

lisované

35. Hladinové filtry vany:

nerezové

36. Odpadový filtr:

Evolution3 - dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

37. Termostop:

Ano

38. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

39. Systém dávkování chemie:

ProDose - přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

41. Systém oplachu:

ProRinse - kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstatní tlak

42. Systém ohřevu:

HotWash - Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

43. Systém rychlého náhřevu:

QuickReady - Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

44. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

45. Systém dovírání dveří:

ProSoft - Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

46. Rozměr koše [mm]:

500 x 600

47. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

48. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

49. Autodiagnostika:

Ano

50. Typ mycího čerpadla:

dvoucestné - DuoFlow

51. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádobí dvouplášťová na černé nádobí 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011964
S 97 ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

40. Systém úspory energie:

EnergySaving - Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

53. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,4

54. Teplota oplachové vody [°C]:

80

55. Program ProFessional 2:

Ano

56. Program ProFessional 4:

Ano

57. Program ProFessional 6:

Ano

58. Program ProFessional 8:

Ano

59. Program ProFessional10:

Ano

60. Program ProSelf:

Ano

52. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

61. Program ProEco:

Ano

62. Program ProLong:

Ano

63. Program ProPlates:

Ano

64. Program ProSteel:

Ano

65. Program ProSan:

Ano

66. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5

67. Přípojka na vodu:

3/4"

68. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50