

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí





- K produktu zdarma: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) a 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Typ displeje: LCD multifunkční displej
- Počet programů: 14
- Počet plášťů: 2
- Světlá výška dveří [mm]: 405
- Rozměr koše [mm]: 500 x 600
- Odpadové čerpadlo: Ano
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,4
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011965	Příkon bojleru [kW]	6.000
Šířka netto [mm]	600	Objem vany [l]	23
Hloubka netto [mm]	700	Příkon vany [kW]	2.100
Výška netto [mm]	1228	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,4
Hmotnost netto [kg]	74.00	Světlá výška dveří [mm]	405
Příkon elektrický [kW]	8.800	Rozměr koše [mm]	500 x 600
Objem bojleru [l]	6.00		

Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí



Myčka na černé nádobí dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádobí

1 Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

- oblá konstrukce z nerezavějící oceli, oblé hrany, hlubokotažená vana
- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2 Mycí ramena nerezová

- horní i dolní ramena s nerez, oddělená pro mytí a oplach horní rameno trojitě
- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

3 LED Display

- smartScreen, velký barevný grafický displej zobrazující průběh mytí
- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4 Dvojité čerpadlo

- unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow
- rozděluje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena
- nevzniká hluk
- umožňuje použít slabší čerpadlo

5 Dávkovače mycích prostředků

- dva dávkovače mycího a oplachového prostředku
- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla
- nastavení hodnot přes ovládací panel

6 Dvojitý filtrační systém

- filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody
- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

7 Úspora energie

- EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru
- úspora nákladů

8 Ochrana křehkého nádobí

- softStart systém pozvolného náběhu mycích programů pro ochranu křehkého nádobí
- ochrání skleničky na stopce i jiné křehké nádobí

9 Dvouplášťová konstrukce

- nerezová konstrukce s izolovaným dvouplášťem
- tichý provoz
- úspora energie

10 Rychlé nahřátí

- management výkonu umožňuje současný chod tělesa boileru i vany
- rychlé první nahřátí myčky plynulý provoz

11 Air break tank

- otevřený systém oplachového boileru, ve spolupráci s oplachovým čerpadlem zajistí konstantní tlak a teplotu oplachu
- možnost použít do systémů HACCP
- teplota vody vhodná pro sterilizaci

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011965

2. Šířka netto [mm]:

600

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

1228

5. Hmotnost netto [kg]:

74.00

6. Šířka brutto [mm]:

700

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

1250

9. Hmotnost brutto [kg]:

80.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

8.800

14. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

POZOR: Vnitřní rozměry koše jsou o 2cm menší.

15. Rozměr koše [mm]:

500 x 600

16. Počet programů:

14

17. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí dolů

18. Světla výška dveří [mm]:

405

19. Vstupní tlak [bar]:

2-4

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Počet plášťů:

2

22. Samočisticí cyklus:

Ano

23. Objem bojleru [l]:

6.00

24. Příkon bojleru [kW]:

6.000

25. Objem vany [l]:

23

26. Příkon vany [kW]:

2.100

Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

27. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

28. Uchycení ramen:

Click-clack - snadné odejmutí jednou rukou

29. Typ mycích ramen:

Otočná trojcípá

30. Materiál mycích ramen:

Kompozit

31. Atmosférický bojler s oplachovým čerpadlem:

Ano

32. Typ oplachových ramen:

Otočná trojcípá

33. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

34. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

35. Podpěry košů:

lisované

36. Hladinové filtry vany:

nerezové

37. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s elektronicky řízeným částečným vypouštěním před fází oplachu zajišťuje 0% ztráty čisté vody do odpadu

38. Termostop:

Ano

39. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

40. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

41. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

42. Systém oplachu:

Kompozitní ramena společná pro oplach a mytí s geometrií pro rozprašování vody v tenkých paprscích přímo proti nádobí, oplachové čerpadlo zajišťuje konstantní tlak

43. Systém ohřevu:

Systém souběžného chodu topného tělesa vany a bojleru zkracující čas pro spuštění dalšího cyklu

44. Systém rychlého náhřevu:

Systém rychlého ohřevu vody v nádrži

45. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

46. Systém dovírání dveří:

Snižuje hlučnost, tlumí doraz dveří, který by mohl způsobit poškození nádobí

47. Typ displeje:

LCD multifunkční displej

48. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

49. Odpadové čerpadlo:

Ano

50. Autodiagnostika:

Ano

Technický list

Technické parametry



Myčka na černé nádoby dvouplášťová s odpadovým čerpadlem 50x60 - 400 V

Model	Sap kód	00011965
S 97 P ABT	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

51. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

52. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

53. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

54. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,4

55. Program ProFessional 2:

Ano

56. Program ProFessional 4:

Ano

57. Program ProFessional 6:

Ano

58. Program ProFessional 8:

Ano

59. Program ProFessional10:

Ano

60. Program ProClean:

Ano

61. Program ProDrain:

Ano

62. Program ProEco:

Ano

63. Program ProLong:

Ano

64. Program ProPlates:

Ano

65. Program ProActive 5:

Ano

66. Program ProActive 7:

Ano

67. Program ProSteel:

Ano

68. Program ProSan:

Ano

69. Průřez vodičů CU [mm²]:

2

70. Přípojka na vodu:

3/4"

71. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50