

## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 2/1 dotykový digitální nástřik 400 V levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014929     |
| SDBD 2021 EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický přehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |          |                                       |                    |
|-------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00014929 | <b>Napájení</b>                       | 400 V / 3N - 50 Hz |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1200     | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřik            |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 910      | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 20                 |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1850     | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 2/1             |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 370.00   | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 51.600   | <b>Typ ovládání</b>                   | Digitální          |

# Technický list

Technický výkres



**Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 2/1 dotykový digitální nástřik 400 V levé dveře**

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014929     |
| SDBD 2021 EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 2/1 dotykový digitální nástřik 400 V levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014929     |
| SDBD 2021 EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**1. Sap kód:**

00014929

**2. Šířka netto [mm]:**

1200

**3. Hloubka netto [mm]:**

910

**4. Výška netto [mm]:**

1850

**5. Hmotnost netto [kg]:**

370.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

1320

**7. Hloubka brutto [mm]:**

1130

**8. Výška brutto [mm]:**

2100

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

380.00

**10. Typ spotřebiče:**

Elektrické zařízení

**11. Příkon elektrický [kW]:**

51.600

**12. Napájení:**

400 V / 3N - 50 Hz

**13. Materiál:**

AISI 304

**14. Vnější barva zařízení:**

Nerezové

**15. Nastavitelné nožičky:**

Ano

**16. Řízení vlhkosti:**

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

**17. Stohovatelnost:**

Ne

**18. Typ ovládání:**

Digitální

**19. Doplnující informace:**

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

**20. Typ vývinu páry:**

Nástřik

**21. Komínek pro odtaž vlhkosti:**

Ano

**22. Delta T tepelná úprava:**

Ano

**23. Automatický předehřev:**

Ano

**24. Automatické zchlazení:**

Ano

**25. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:**

Ne

**26. Vaření přes noc:**

Ne

**27. Více úrovněové vaření:**

Ne

**28. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Supersteam - dva režimy nasycení páry

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 2/1 dotykový digitální nástřik 400 V levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014929     |
| SDBD 2021 EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 29. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

### 30. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

### 31. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

### 32. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

### 33. Reverzibilní ventilátor:

Ano

### 34. Funkce udržovací skříně:

Ano

### 35. Materiál tělesa:

Incoloy

### 36. Sonda:

Ano

### 37. Sprcha:

Ruční navíjecí

### 38. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

### 39. Funkce uzení:

Ne

### 40. Vnitřní osvětlení:

Ano

### 41. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

### 42. Počet ventilátorů:

2

### 43. Počet rychlostí ventilátoru:

6

### 44. Počet programů:

99

### 45. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

### 46. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

### 47. Počet přednastavených programů:

40

### 48. Počet kroků receptu:

9

### 49. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

### 50. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

### 51. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

### 52. HACCP:

Ano

### 53. Počet GN / EN zařízení:

20

### 54. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/1

### 55. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

### 56. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX elektrický 20x GN 2/1 dotykový digitální nástřik 400 V levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014929     |
| SDBD 2021 EL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 57. Průřez vodičů CU [mm²]:

25

### 59. Přípojka na vodu:

3/4"

### 58. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50