

Multifukční zařízení INFINITY 15x GN 1/1 HK

Model	Sap kód	00038405
INFINITY 1511.	Skupina artiklů	Šokery



- Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) : 70/90
- Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) : 50/240
- Minimální teplota zařízení [°C]: -40
- Maximální teplota zařízení [°C]: 85
- Sonda: 4-bodová
- Tloušťka izolace [mm]: 60
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 9"
- Uživatelsky programovatelné cykly: Ano, s možností ukládání
- Cyklus řízeného rozmrazování: Ano
- Cyklus kynutí: Ano

Sap kód	00038405	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1
Šířka netto [mm]	790	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hloubka netto [mm]	839	Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C)	70/90
Výška netto [mm]	1990	Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C)	50/240
Hmotnost netto [kg]	225.00	Typ ovládání	Dotykové
Příkon elektrický [kW]	2.390	Přívihčování	Ano
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz	Nádobka na kondenzát	Ano
Počet GN / EN zařízení	15		

Technický výkres



10 TRAYS

Front view dimensions: 790 (height), 1650 (width), 929 (width to center), 571 (width to edge), 150 (width to connection), 66 (width to connection), 638 (width to connection), 66 (width to connection).

Side view dimensions: 839 (height), 801 (height), 700 (height), 101 (height), 38 (width), 502 (width), 97 (width), 99 (width).

Labels: A=B-F, E, D.

15 TRAYS

Front view dimensions: 790 (height), 1990 (width), 1256 (width to center), 571 (width to edge), 163 (width to connection), 61 (width to connection), 668 (width to connection), 61 (width to connection).

Side view dimensions: 839 (height), 801 (height), 700 (height), 101 (height), 38 (width), 502 (width), 97 (width), 99 (width).

Labels: A-C-F, E, D.

LAYOUT

1570

LEGEND:

- A= ELECTRICAL CONNECTION
- B= GAS CONNECTION ø14 ø18
- C= GAS CONNECTION ø14 ø22
- D= WATER DISCHARGE ø18 (F)
- E= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
- F= WATER FLUID CONNECTION ø20 (M) (ALL-IN-ONE)

A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø14 ø18
C= GAS CONNECTION ø14 ø22
D= WATER DISCHARGE ø18 (F)
E= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M)
F= WATER OUTLET CONNECTION ø20 (M) (ALL-IN-ONE)



Technický list

Výhody produktu



Multifukční zařízení INFINITY 15x GN 1/1 HK

Model	Sap kód	00038405
INFINITY 1511.	Skupina artiklů	Šokery

1

6v1

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

2

Nerezové tělo i vnitřek

odolnost
hygiena

3

Sledování parametrů HACCP

snadná evidence všech potřebných parametrů

4

Přednastavené cykly

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

5

Pomalé vaření

lepší chuť
menší hmotnostní ztráty při vaření

6

Vícebodová sonda

precizní sledování teploty chlazení/mražení/vaření

7

Rozmrazení

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

8

Vaření přes noc

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

Technický list

Technické parametry



Multifukční zařízení INFINITY 15x GN 1/1 HK

Model	Sap kód	00038405
INFINITY 1511.	Skupina artiklů	Šokery

1. Sap kód:

00038405

2. Šířka netto [mm]:

790

3. Hloubka netto [mm]:

839

4. Výška netto [mm]:

1990

5. Hmotnost netto [kg]:

225.00

6. Šířka brutto [mm]:

846

7. Hloubka brutto [mm]:

820

8. Výška brutto [mm]:

2122

9. Hmotnost brutto [kg]:

242.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

AISI 304

12. Vnější barva zařízení:

Nerezové

13. Otevírání zařízení:

Panty vlevo

14. Příkon elektrický [kW]:

2.390

15. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

16. Typ ovládání:

Dotykové

17. Velikost displeje:

9"

18. Počet GN / EN zařízení:

15

19. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

20. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

21. Minimální teplota zařízení [°C]:

-40

22. Maximální teplota zařízení [°C]:

85

23. Cyklus šokového zmrazení kg / min (-18 °C) :

50/240

24. Cyklus šokového zchlazení kg / min (+3 °C) :

70/90

25. Tloušťka izolace [mm]:

60

26. Funkce dlouhodobého zchlazení:

Ano

27. Funkce dlouhodobého zmrazení:

Ano

28. Sonda:

4-bodová

Technický list

Technické parametry



Multifukční zařízení INFINITY 15x GN 1/1 HK

Model	Sap kód	00038405
INFINITY 1511.	Skupina artiklů	Šokery

29. Autodiagnostika:

Ano

30. Vnitřní osvětlení:

Ano

31. HACCP:

Ano

32. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

33. Rozpětí pro nízkoteplotní úpravu [°C]:

52-85

34. Cyklus řízeného rozmrazování:

Ano

35. Cyklus kynutí:

Ano

36. Uživatelsky programovatelné cykly:

Ano, s možností ukládání

37. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

38. Kolečka:

Ne

39. Parametry sledovatelné v reálném čase:

Spotřeba energie, Teplota komory, Teplota sondy, Graf s průběhem teploty a spotřeby

40. Průřez vodičů CU [mm²]:

1

41. Přívlhčování:

Ano

42. Nádobka na kondenzát:

Ano