

## Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální nástřik levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014931     |
| SDBD 1011 GL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 10
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: Regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Více úrovně vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                       |            |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00014931           | <b>Výkon plynový [kW]</b>             | 19.000     |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 860                | <b>Druh připojení plynu</b>           | Zemní plyn |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 795                | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřik    |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1115               | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 10         |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 178.00             | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1     |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.700              | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65         |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Typ ovládání</b>                   | Digitální  |

# Technický list

Technický výkres



## Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální nástřik levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014931     |
| SDBD 1011 GL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální nástřik levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014931     |
| SDBD 1011 GL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 1. Sap kód:

00014931

### 2. Šířka netto [mm]:

860

### 3. Hloubka netto [mm]:

795

### 4. Výška netto [mm]:

1115

### 5. Hmotnost netto [kg]:

178.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

955

### 7. Hloubka brutto [mm]:

920

### 8. Výška brutto [mm]:

1240

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

188.00

### 10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

0.700

### 12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 13. Výkon plynový [kW]:

19.000

### 14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn

### 15. Materiál:

AISI 304

### 16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 17. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 18. Řízení vlhkosti:

Regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

### 19. Stohovatelnost:

Ano

### 20. Typ ovládání:

Digitální

### 21. Doplnující informace:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

### 22. Typ vývinu páry:

Nástřik

### 23. Komíněk pro odtah vlhkosti:

Ano

### 24. Delta T tepelná úprava:

Ano

### 25. Automatický předeheřev:

Ano

### 26. Automatické zchlazení:

Ano

### 27. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

### 28. Vaření přes noc:

Ne

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální nástřik levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014931     |
| SDBD 1011 GL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 29. Více úrovně vaření:

Ne

### 30. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Dva režimy nasycení páry

### 31. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

### 32. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

### 33. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

### 34. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

### 35. Reverzibilní ventilátor:

Ano

### 36. Funkce udržovací skříně:

Ano

### 37. Sonda:

Volitelná

### 38. Sprcha:

volitelná

### 39. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

### 40. Funkce uzení:

Ne

### 41. Vnitřní osvětlení:

Ano

### 42. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

### 43. Počet ventilátorů:

1

### 44. Počet rychlostí ventilátoru:

6

### 45. Počet programů:

99

### 46. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

### 47. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

### 48. Počet přednastavených programů:

40

### 49. Počet kroků receptu:

9

### 50. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

### 51. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

### 52. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

### 53. HACCP:

Ano

### 54. Počet GN / EN zařízení:

10

### 55. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 56. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 10x GN 1/1 dotykový digitální nástřik levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014931     |
| SDBD 1011 GL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 57. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

### 59. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

### 58. Napojení na kulový ventil:

1/2

### 60. Přípojka na vodu:

3/4"