

## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014966     |
| STBD 2011 GL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 9"
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předeheřev: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                       |                    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00014966           | <b>Druh připojení plynu</b>           | Zemní plyn         |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 995                | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřik            |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 835                | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 20                 |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1850               | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1             |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 300.00             | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                 |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.800              | <b>Typ ovládání</b>                   | Dotykové + knoflík |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Velikost displeje</b>              | 9"                 |
| <b>Výkon plynový [kW]</b>     | 36.000             |                                       |                    |

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014966     |
| STBD 2011 GL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 1. Sap kód:

00014966

### 2. Šířka netto [mm]:

995

### 3. Hloubka netto [mm]:

835

### 4. Výška netto [mm]:

1850

### 5. Hmotnost netto [kg]:

300.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1150

### 7. Hloubka brutto [mm]:

1050

### 8. Výška brutto [mm]:

2100

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

310.00

### 10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

0.800

### 12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 13. Výkon plynový [kW]:

36.000

### 14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn

### 15. Materiál:

AISI 304

### 16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 17. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 18. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

### 19. Stohovatelnost:

Ne

### 20. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

### 21. Doplnující informace:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

### 22. Typ vývinu páry:

Nástřik

### 23. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

### 24. Funkce odloženého startu:

Ano

### 25. Velikost displeje:

9"

### 26. Delta T tepelná úprava:

Ano

### 27. Automatický předehřev:

Ano

### 28. Automatické zchlazení:

Ano

# Technický list

## Technické parametry



### Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014966     |
| STBD 2011 GL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**29. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:**

Ano

**30. Vaření přes noc:**

Ano

**31. Mycí systém:**

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie  
opakovaným přečerpáním

**32. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet  
nebo mycí tablety

**33. Více úroňové vaření:**

Program zásuvy - řízení tepelné úpravy pro každý  
pokrm zvlášť

**34. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Supersteam - dva režimy nasycení páry

**35. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**36. Zastavení ventilátoru:**

Okamžité při otevření dveří

**37. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

**38. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**39. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**40. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**41. Sonda:**

Ano

**42. Sprcha:**

Ruční navíjecí

**43. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

70

**44. Funkce uzení:**

Ano

**45. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**46. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**47. Počet ventilátorů:**

2

**48. Počet rychlostí ventilátoru:**

6

**49. Počet programů:**

1000

**50. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**51. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro  
snadné čištění

**52. Počet přednastavených programů:**

100

**53. Počet kroků receptu:**

9

**54. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 automatické mytí nástřik levé dveře

|              |                        |              |
|--------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b> | <b>Sap kód</b>         | 00014966     |
| STBD 2011 GL | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 55. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

### 56. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

### 57. HACCP:

Ano

### 58. Počet GN / EN zařízení:

20

### 59. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

### 60. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

### 61. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

### 62. Napojení na kulový ventil:

1/2

### 63. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

### 64. Přípojka na vodu:

3/4"