

Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 55 kg/24h

Model	Sap kód	00018541
IMK 6525 ADP	Skupina artiklů	Výrobníky ledu



- Typ chlazení: Vzduchem
- Max. teplota okolí [°C]: 43
- Min teplota okolí [°C]: 10
- Typ ledu: Kloboučkový
- Hmotnost ledu [g]: 22.00
- Produkce za den [kg]: 55
- Spotřeba vody [l/h]: 5.90
- Zásobník na led: Ano
- Kapacita zásobníku na led [kg]: 25
- Materiál: AISI 304

Sap kód	00018541	Typ chlazení	Vzduchem
Šířka netto [mm]	535	Spotřeba vody [l/h]	5.90
Hloubka netto [mm]	595	Produkce za den [kg]	55
Výška netto [mm]	894	Typ ledu	Kloboučkový
Hmotnost netto [kg]	56.00	Hmotnost ledu [g]	22.00
Příkon elektrický [kW]	0.440	Kapacita zásobníku na led [kg]	25
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz	Odpadové čerpadlo	Ano




Technický list

Technický výkres



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 55 kg/24h

Model	Sap kód	00018541
IMK 6525 ADP	Skupina artiklů	Výrobníky ledu



* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 55 kg/24h

Model	Sap kód	00018541
IMK 6525 ADP	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1

Pevné a křišťálově čisté kloboučky ledu

ledové kloboučky bez nečistot

- zdravotní nezávadnost a estetický dojem

2

A3S: systém s flexibilními tryskami s drobnými vibracemi

zabraňuje usazování vodního kamene.

- delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene

3

Čelní ventilace SFVS

umožňuje vestavbu jednotky do interiéru

- variabilita umístění zařízení

4

Spínač čištění

odpojí chladicí systém při cirkulaci vody s přípravkem na odstraňování vodního kamene

- úspora lidské práce a času

5

Motorové čerpadlo „NEVER STOP“ (konstrukce bez těsnění)

zabraňuje znehodnocení ve tvrdé vodě

- delší životnost zařízení bez potřeby odstraňování vodního kamene = ekonomická i časová úspora

6

EASI: systém instalace a servisu - všechny panely lze demontovat samostatně

snadný přístup pro instalaci a servis.

- úspora času, lidské práce, nákladů

7

Deska plošných spojů ve spodní části

snadný servis

- úspora času a lidské práce

8

Tropická verze stroje (TŘÍDA T)

přizpůsobení se extrémním klimatickým podmínkám.

- využití v extrémních klimatických podmínkách

9

STIF: konstrukce podepřená 4mi ocelovými sloupy

pevnost konstrukce

- možnost vyššího zatížení a znesnadněná deformace

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 55 kg/24h

Model	Sap kód	00018541
IMK 6525 ADP	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

1. Sap kód:

00018541

2. Šířka netto [mm]:

535

3. Hloubka netto [mm]:

595

4. Výška netto [mm]:

894

5. Hmotnost netto [kg]:

56.00

6. Šířka brutto [mm]:

610

7. Hloubka brutto [mm]:

650

8. Výška brutto [mm]:

920

9. Hmotnost brutto [kg]:

61.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

0.440

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Chladivo:

R290

14. Typ chlazení:

Vzduchem

15. Materiál:

AISI 304

16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

17. Min teplota okolí [°C]:

10

18. Max. teplota okolí [°C]:

43

19. Doplnující informace:

Max. výška s nožičkami 944 mm

20. Produkce za den [kg]:

55

21. Spotřeba vody [l/h]:

5.90

22. Dvířka zařízení:

Plná

23. Typ ledu:

Kloboučkový
– Kloboučkový

24. Hmotnost ledu [g]:

22.00

25. Zásobník na led:

Ano

26. Kapacita zásobníku na led [kg]:

25

27. Odpadové čerpadlo:

Ano

28. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

Technický list

Technické parametry



Výrobník ledu chlazený vzduchem kloboučkový led odpadové čerpadlo 22 g 55 kg/24h

Model	Sap kód	00018541
IMK 6525 ADP	Skupina artiklů	Výrobníky ledu

29. Přípojka na vodu:

3/4"

30. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50