Technický list

Vlastnosti produktu

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7“ levé dveře 400 V / 3N

Model	Sap kód	00014961
MSTBB 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Kombinace bojleru a nástřiku (patent)
- Počet GN / EN zařízení: 6
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 40
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7“
- Řízení vlhkosti: Regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: 5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Více úrovňové vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění


Sap kód	00014961	**Typ vývinu páry**	Kombinace bojleru a nástřiku (patent)
Šířka netto [mm]	519	**Počet GN / EN zařízení**	6
Hloubka netto [mm]	808	**Velikost GN / EN zařízení [mm]**	GN 1/1
Výška netto [mm]	770	**Hloubka GN zařízení [mm]**	40
Hmotnost netto [kg]	92.00	**Typ ovládání**	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	7.900	**Velikost displeje**	7“
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technický výkres

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7“ levé dveře 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00014961
MSTBB 0611 EL	**Skupina artiklů**	Konvektomaty



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7“ levé dveře 400 V / 3N

Model	Sap kód	00014961
MSTBB 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. **Sap kód:**
   00014961
2. **Šířka netto [mm]:**
   519
3. **Hloubka netto [mm]:**
   808
4. **Výška netto [mm]:**
   770
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   92.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   580
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   920
8. **Výška brutto [mm]:**
   980
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   102.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Příkon elektrický [kW]:**
    7.900
12. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
13. **Materiál:**
    AISI 304
14. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
15. **Šířka vnitřní části zařízení [mm]:**
    380
16. **Hloubka vnitřní části zařízení [mm]:**
    540
17. **Výška vnitřní části zařízení [mm]:**
    370
18. **Nastavitelné nožičky:**
    Ano
19. **Řízení vlhkosti:**
    Regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
20. **Stohovatelnost:**
    Ano
21. **Typ ovládání:**
    Dotykové + knoflík
22. **Doplňující informace:**
    Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)
23. **Typ vývinu páry:**
    Kombinace bojleru a nástřiku (patent)
24. **Zesílená verze:**
    Ne
25. **Komínek pro odtah vlhkosti:**
    Ano
26. **Funkce odloženého startu:**
    Ano
27. **Velikost displeje:**
    7"
28. **Delta T tepelná úprava:**
    Ano

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7“ levé dveře 400 V / 3N

Model	Sap kód	00014961
MSTBB 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Automatický předehřev:
Ano

30. Automatické zchlazení:
Ano

31. Funkce studeného uzení:
Ano

32. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:
Ano

33. Vaření přes noc:
Ano

34. Mycí systém:
uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie opakovaným přečerpáním

35. Typ mycího prostředku:
Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet nebo mycí tablety

36. Více úrovňové vaření:
Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

37. Pokročilé nastavení vlhkosti:
5stupňový systém nastavení nasycení páry řízenou kombinací produkce bojlerem nebo nástřikem

38. Nízkoteplotní tepelná úprava:
od 30 °C - možnost kynutí

39. Zastavení ventilátoru:
Okamžité při otevření dveří

40. Typ osvětlení:
LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

41. Materiál a tvar komory:
AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

42. Reverzibilní ventilátor:
Ano

43. Funkce udržovací skříně:
Ano

44. Materiál tělesa:
Incoloy

45. Sonda:
Volitelná

46. Vzdálené ovládání:
Ano

47. Sprcha:
Ruční (volitelná)

48. Rozteč mezi zásuvy [mm]:
30

49. Funkce uzení:
Ano

50. Vnitřní osvětlení:
Ano

51. Nízkoteplotní tepelná úprava:
Ano

52. Počet ventilátorů:
1

53. Počet rychlostí ventilátoru:
6

54. Počet programů:
1000

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Konvektomat SLIM elektrický 6x GN 1/1 automatické mytí bojler dotykový ovládací panel 7“ levé dveře 400 V / 3N

Model	Sap kód	00014961
MSTBB 0611 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

55. USB port:
Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

56. Konstrukce dveří:
Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

57. Počet přednastavených programů:
100

58. Počet kroků receptu:
9

59. Minimální teplota zařízení [°C]:
30

60. Maximální teplota zařízení [°C]:
300

61. Typ ohřevu zařízení:
Kombinace páry a horkého vzduchu

62. HACCP:
Ano

63. Počet GN / EN zařízení:
6

64. Velikost GN / EN zařízení [mm]:
GN 1/1

65. Hloubka GN zařízení [mm]:
40

66. Funkce regenerace pokrmů:
Ano

67. Průřez vodičů CU [mm²]:
1,5

68. Jmenovitý průměr potrubí:
DN 50

69. Přípojka na vodu:
3/4“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062