Fiche technique

Caractéristiques du produit

INFINITY équipement multifonction 10x GN 2/1, porte droite 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00038877
INFINITY 1021 PD N	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení



- Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C): 50/120
- Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C): 20/270
- Température minimale de l'appareil [° C]: -40
- Température maximale de l'appareil [° C]: 85
- Sonde: 4-bodová
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 9»
- Cycles programmables par l'utilisateur: Oui, avec des options de sauvegarde
- Cycle de décongélation contrôlé: Oui
- Cycle de levée de la pâte: Oui


Code SAP	00038877	**Nombre de GN / EN**	10
Largeur nette [mm]	870	**Taille de l'appareil - GN / EN [mm]**	GN 2/1
Profondeur nette [mm]	974	**Profondeur de l'appareil - GN [mm]**	65
Hauteur nette [mm]	1650	**Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C)**	50/120
Poids net [kg]	165.00	**Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C)**	20/270
Puissance électrique [kW]	1.386	**Type de contrôle**	Écran tactile
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	**Fonction humidification**	Oui


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Fiche technique

Dessin technique

INFINITY équipement multifonction 10x GN 2/1, porte droite 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00038877
INFINITY 1021 PD N	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení







A= ELECTRICAL CONNECTION
B= GAS CONNECTION ø8 ø10
C= GAS CONNECTION ø12 ø16
D= GAS CONNECTION 2xø12 2xø16
E= WATER DISCARGE ø18 (F)
F= WATER INLET CONNECTION G3/4" (M) (ALL-IN-ONE)
G= WATER OUTLET CONNECTION ø20 (M) (ALL-IN-ONE)

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Avantages du produit

INFINITY équipement multifonction 10x GN 2/1, porte droite 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00038877
INFINITY 1021 PD N	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

1 **6v1**

dokáže zastoupit 6 zařízení (lednice, mrazák, šoker, hodbox, kynárna, trouba)

- díky obrovské variabilitě šetří místo, čas, energii a náklady na pořízení dalších zařízení

2 **Nerezové tělo i vnitřek**

odolnost
hygiena

- díky celonerezové konstrukci se velmi snadno udržuje a tím šetří náklady

3 **Sledování parametrů HACCP**

snadná evidence všech potřebných parametrů

- bezproblémové dokazování správného nakládání s potravinami při případné kontrole

4 **Přednastavené cykly**

velmi jednoduché a intuitivní ovládání

- obsluhu může zvládnout i méně kvalifikovaná obsluha

5 **Pomalé vaření**

lepší chuť
menší hmotnostní ztráty při vaření

- díky menším ztrátám hmotnosti zařízení šetří náklady

6 **Vícebodová sonda**

precizní sledování teploty chlazení/mrazení/vaření

- díky sondě je lépe zajištěna bezpečnost potraviny
- vzhledem k ukončení zchlazování/zmrazování/vaření po dosažení teploty šetří energii a čas

7 **Rozmrazení**

připravenost zamražené potraviny na zpracování na čas

- úspora času
- řízená manipulace s potravinami

8 **Vaření přes noc**

možnost přednastavit celé cykly programů a spustit přes noc bez obsluhy

- úspora kapacity zařízení přes den
- úspora lidské kapacity a času, díky bezobslužnému provozu zařízení přes noc

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

INFINITY équipement multifonction 10x GN 2/1, porte droite 230 V / 1N

Modèle	Code SAP	00038877
INFINITY 1021 PD N	Groupe d'articles	Šokery a multifunkční zařízení

1. **Code SAP:**
   00038877
2. **Largeur nette [mm]:**
   870
3. **Profondeur nette [mm]:**
   974
4. **Hauteur nette [mm]:**
   1650
5. **Poids net [kg]:**
   165.00
6. **Largeur brute [mm]:**
   1060
7. **Profondeur brute [mm]:**
   1057
8. **Hauteur brute [mm]:**
   1877
9. **Poids brut [kg]:**
   192.00
10. **Type d'appareil:**
    Appareil électrique
11. **Matériel:**
    AISI 304
12. **La couleur extérieure de l'appareil:**
    Acier inoxydable
13. **Ouverture de l'appareil:**
    Charnières gauches
14. **Puissance électrique [kW]:**
    1.386
15. **Alimentation:**
    230 V / 1N - 50 Hz
16. **Type de contrôle:**
    Écran tactile
17. **Taille de l'écran:**
    9"
18. **Réfrigérant:**
    R290
19. **Nombre de GN / EN:**
    10
20. **Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:**
    GN 2/1
21. **Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**
    65
22. **Température minimale de l'appareil [° C]:**
    -40
23. **Température maximale de l'appareil [° C]:**
    85
24. **Cycle de congélation rapide kg / min (-18 ° C):**
    20/270
25. **Cycle de refroidissement rapide kg / min (+3 ° C):**
    50/120
26. **Épaisseur de l'isolation [mm]:**
    60
27. **Fonction de durée de refroidissement:**
    Oui
28. **Réglage du temps de la température négative:**
    Oui

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Fiche technique

Paramètres techniques

INFINITY équipement multifonction 10x GN 2/1, porte droite 230 V / 1N		
Modèle	**Code SAP**	00038877
INFINITY 1021 PD N	**Groupe d'articles**	Šokery a multifunkční zařízení

29. Sonde:
4-bodová

30. Autodiagnostic:
Oui

31. L'éclairage intérieur:
Oui

32. HACCP:
Oui

33. Cuisson basse température:
Oui

34. Étendue pour la cuisson à basse température [°C]:
52 - 85

35. Cycle de décongélation contrôlé:
Oui

36. Cycle de levée de la pâte:
Oui

37. Pieds réglables:
Oui

38. Cycles programmables par l'utilisateur:
Oui, avec des options de sauvegarde

39. Port USB:
Oui, pour les normes HACCP et mise à jour du firmware

40. Caractéristiques traçables en temps réel:
Consommation énergétique, température de la chambre, température de la sonde, graphique de température et consommation

41. Connexion aux évacuations:
Oui

42. Section des conducteurs CU [mm²]:
0,5

43. Fonction humidification:
Oui

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062