

## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik levé dveře

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014952     |
| SDBD 2011 GAML | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 20
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Digitální
- Řízení vlhkosti: MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Supersteam - dva režimy nasycení páry
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Automatický předehřev: Ano
- Více úroňové vaření: Ne
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                       |            |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00014952           | <b>Výkon plynový [kW]</b>             | 27.000     |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 1200               | <b>Druh připojení plynu</b>           | Zemní plyn |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 910                | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřik    |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 1850               | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 20         |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 300.00             | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 1/1     |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 0.800              | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65         |
| <b>Napájení</b>               | 230 V / 1N - 50 Hz | <b>Typ ovládání</b>                   | Digitální  |

# Technický list

Technický výkres



**Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik levé dveře**

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014952     |
| SDBD 2011 GAML | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik levé dveře

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014952     |
| SDBD 2011 GAML | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 1. Sap kód:

00014952

### 2. Šířka netto [mm]:

1200

### 3. Hloubka netto [mm]:

910

### 4. Výška netto [mm]:

1850

### 5. Hmotnost netto [kg]:

300.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

1150

### 7. Hloubka brutto [mm]:

1050

### 8. Výška brutto [mm]:

2100

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

310.00

### 10. Typ spotřebiče:

Plynové zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

0.800

### 12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

### 13. Výkon plynový [kW]:

27.000

### 14. Druh připojení plynu:

Zemní plyn

### 15. Materiál:

AISI 304

### 16. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 17. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 18. Řízení vlhkosti:

MeteoSystem - regulace na základě přímého měření vlhkosti v komoře (patentováno)

### 19. Stohovatelnost:

Ne

### 20. Typ ovládání:

Digitální

### 21. Doplnující informace:

Verze s levými dveřmi (panty vlevo, klika vpravo)

### 22. Typ vývinu páry:

Nástřik

### 23. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

### 24. Delta T tepelná úprava:

Ano

### 25. Automatický předehřev:

Ano

### 26. Automatické zchlazení:

Ano

### 27. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ne

### 28. Vaření přes noc:

Ne

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik levé dveře

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014952     |
| SDBD 2011 GAML | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 29. Mycí systém:

uzavřený - efektivní využití vody a mycí chemie  
opakovaným přečerpáním

### 30. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + tekutý oplachový prostředek/ocet  
nebo mycí tablety

### 31. Více úroňové vaření:

Ne

### 32. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Supersteam - dva režimy nasycení páry

### 33. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

### 34. Zastavení ventilátoru:

Okamžité při otevření dveří

### 35. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, po obou stranách

### 36. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

### 37. Reverzibilní ventilátor:

Ano

### 38. Funkce udržovací skříně:

Ano

### 39. Sonda:

Ano

### 40. Sprcha:

Ruční navíjecí

### 41. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

70

### 42. Funkce uzení:

Ne

### 43. Vnitřní osvětlení:

Ano

### 44. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

### 45. Počet ventilátorů:

2

### 46. Počet rychlostí ventilátoru:

6

### 47. Počet programů:

99

### 48. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

### 49. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro  
snadné čištění

### 50. Počet přednastavených programů:

40

### 51. Počet kroků receptu:

9

### 52. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

### 53. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

### 54. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

# Technický list

Technické parametry



Konvektomat STEAMBOX plynový 20x GN 1/1 dotykový digitální automatické mytí nástřik levé dveře

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00014952     |
| SDBD 2011 GAML | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**55. HACCP:**

Ano

**56. Počet GN / EN zařízení:**

20

**57. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 1/1

**58. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**59. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

**60. Napojení na kulový ventil:**

1/2

**61. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

**62. Přípojka na vodu:**

3/4"