

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V

Modèle	Code SAP	00007448
PCID-64ET	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 5
- Puissance de la zone 2 [kW]: 5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX5
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure et revêtement

Code SAP	00007448	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	400	Nombre de zones	2
Profondeur nette [mm]	600	Puissance de la zone 1 [kW]	5
Hauteur nette [mm]	422	Puissance de la zone 2 [kW]	5
Poids net [kg]	20.00	Dimensions de la plaque vitro-céramique [mm]	350 x 570
Puissance électrique [kW]	10.000		

Fiche technique

Dessin technique



Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V

Modèle


Code SAP

00007448

PCID-64ET

Groupe d'articles

Fourneaux



A	Data plate		B	Electrical connection	
---	------------	--	---	-----------------------	--

Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V

Modèle	Code SAP	00007448
PCID-64ET	Groupe d'articles	Fourneaux

1

Surface à induction

Chauffage le plus rapide de la zone de cuisson
Chauffage précis - uniquement à l'endroit où est placé le récipient

- Gagner du temps lors de la préparation des repas
- Il n'y a pas de surchauffe et pas de longue préparation des aliments

2

Degré de protection des commandes IPX5

Système sans entretien
Résistant aux éclaboussures
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

3

Conception entièrement en acier inoxydable

Le matériau ne rouille pas
Résistance à l'usure du matériau
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage facile de l'appareil

4

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer)
Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

5

Variabilité

Peut être fixé à une plaque solide dans le cadre d'un monobloc
Possibilité de créer un seul module
Longue durée de vie

- Économies
- Gain de place
- Longue durée de vie

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V

Modèle

PCID-64ET

Code SAP

00007448

Groupe d'articles

Fourneaux

1. Code SAP:

00007448

2. Largeur nette [mm]:

400

3. Profondeur nette [mm]:

600

4. Hauteur nette [mm]:

422

5. Poids net [kg]:

20.00

6. Largeur brute [mm]:

470

7. Profondeur brute [mm]:

700

8. Hauteur brute [mm]:

530

9. Poids brut [kg]:

25.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Type de construction de l'appareil:

Drop-In

12. Puissance électrique [kW]:

10.000

13. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Indice de protection d'enveloppe:

IPX5

15. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

16. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

2.00

18. Nombre de zones:

2

19. Puissance de la zone 1 [kW]:

5

20. Puissance de la zone 2 [kW]:

5

21. Type de contrôle de la puissance:

Bouton

22. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:

6

23. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant et les conteneurs de déchets de liquide

24. Nombre de feux/foyers:

2

25. Type de zones de cuisson électriques:

Induction

26. Dimensions de la plaque vitrocéramique [mm]:

350 x 570

Fiche technique

Paramètres techniques



Fourneau à induction drop-in électrique 2x feu drop-in 400 V

Modèle	Code SAP	00007448
PCID-64ET	Groupe d'articles	Fourneaux

27. Section des conducteurs CU [mm²]:

2,5

29. Capacité de charge [kg]:

60

28. Épaisseur de la plaque vitrocéramique [mm]:

6