



Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), diamètre 30, 400 V		
Modèle	Code SAP	00001370
GXE 300 DPT	Groupe d'articles	Trancheuses



- Type de lame: Lisse
- Diamètre de la lame [mm]: 300
- Épaisseur de la coupe [mm]: 0 15
- Dimension de coupe [mm/mm]: 290 x 170
- Type de transfert: Entraînement par engrenage (par pignon)
- Matériel: Aluminium
- Élément de sécurité: Protection de lame en acier inoxydableProtection transparente des doigts
- Utilisateur approprié: Convient aux grands établissements
- Position de la table: Oblique
- Interrupteur marche / arrêt: Oui
- Limitation du travail continu: Durée de fonctionnement sans limites

Code SAP	00001370	Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz
Largeur nette [mm]	460	Type de lame	Lisse
Profondeur nette [mm]	670	Diamètre de la lame [mm]	300
Hauteur nette [mm]	450	Épaisseur de la coupe [mm]	0 - 15
Poids net [kg]	35.00	Dimension de coupe [mm/mm]	290 x 170
Puissance électrique [kW]	0.300		



Dessin technique

Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), diamètre 30, 400 V		
Modèle	Code SAP	00001370
GXE 300 DPT	Groupe d'articles	Trancheuses

Avantages du produit



Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), diamètre 30, 400 V		
Modèle	Code SAP	00001370
GXE 300 DPT	Groupe d'articles	Trancheuses

1

#### Corps en alliage d'aluminium

Robustesse Propreté

- Longue durée de vie
- velmiFacilité d'entretien

2

#### Entraînement par engrenage (par pignon)

Longue durée de vie

 Grâce à l'entraînement par engrenage (par pignon) et au moteur plus puissant, il peut être utilisé de facto en continu

3

### Traitement antiadhésif du couteau, y compris des rainures anti-adhérence

Moins d'adhérence de l'aliment tranché au couteau

 Grâce à la modification du couteau, il est possible de couper des aliments encore plus mous, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent

4

## Moteur refroidi par ventilateur avec protection contre la surchauffe

Une plus grande quantité d'aliments transformés Longue durée de vie

- Grâce au refroidissement, il peut fonctionner plus longtemps
- Réduction du risque de surchauffe et d'endommagement du moteur dû au refroidissement

5

#### **Protection des doigts**

Haute sécurité de l'établissement

 Grâce au protège-doigts, il minimise le risque d'accidents du travail et les coûts supplémentaires

6

#### Déplacement de l'aliment par ressort

Manipulation plus facile

 Le ressort assure un mouvement plus fluide des aliments vers le couteau et augmente ainsi le confort de l'opérateur

7

#### Grand diamètre de couteau

Variabilité

 Grâce au grand diamètre de la lame, il est également possible de traiter de gros morceaux d'aliments

### Matériel de ponçage inclus

Tranchant du couteau garanti Entretien rapide

- Pas de frais supplémentaires pour le meulage extérieur
- Facile d'entretien Solution immédiate Gain de temps





Trancheuse avec entraînement p	ar engrenage (par pign	on), diamètre 30, 400 V			
Modèle	Code SAP	00001370			
GXE 300 DPT	Groupe d'articles	Trancheuses			
<b>1. Code SAP:</b> 00001370		<b>15. Élément de sécurité:</b> Protection de lame en acier inoxydableProtection transparente des doigts			
2. Largeur nette [mm]: 460		<b>16. Utilisateur approprié:</b> Convient aux grands établissements			
3. Profondeur nette [mm]: 670  4. Hauteur nette [mm]: 450  5. Poids net [kg]: 35.00  6. Largeur brute [mm]: 660  7. Profondeur brute [mm]: 750  8. Hauteur brute [mm]: 590  9. Poids brut [kg]: 47.00		17. Pieds réglables: Non  18. Interrupteur principal: Oui  19. Type de transfert: Entraînement par engrenage (par pignon)  20. Type de lame: Lisse			
				21. Diamètre de la lame [mm]: 300	
				22. Dimension de coupe [mm/mm]: 290 x 170  23. Interrupteur marche / arrêt: Oui	
		11. Matériel: Aluminium		<b>25. Table mobile amovible:</b> Oui	
		12. Puissance électrique [kW]: 0.300		<b>26. Traitement anti-adhésif de la lame :</b> Oui	
		<b>13. Alimentation:</b> 400 V / 3N - 50 Hz		<b>27. Position de la table:</b> Oblique	

14. Type de contrôle:

Mécanique

28. Matériau du couverture de la lame:

Acier inoxydable





Trancheuse avec entraînement par engrenage (par pignon), diamètre 30, 400 V		
Modèle	Code SAP	00001370
GXE 300 DPT	Groupe d'articles	Trancheuses

29.	Équi	pement	d'affûtage:
-----	------	--------	-------------

Supplémentaire inclus dans le prix

31. Section des conducteurs CU [mm²]:

30. Épaisseur de la coupe [mm]:

0 - 15