

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Congélateur de table électrique GN 1/1, 2 portes, sans rebord, élément à gauche, inox OOP

Modell	SAP -Code	00014825
SM 2D DH GI	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

- Material: AISI 304
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- Anzahl der Türen: 2
- Steuertyp: digital
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -18
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: -24
- Maximale Umgebungstemperatur [° C]: 43
- Isolationsdicke [MM]: 70
- Einheit: links
- Automatisches Auftauen: Ja

SAP -Code	00014825	Anzahl der Türen	2
Nettentiefe [MM]	700	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	850	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	-18
Nettogewicht / kg]	90.00	Maximale Gerätetemperatur [° C]	-24
Power Electric [KW]	0.400	Kältemittel	R290
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Congélateur de table électrique GN 1/1, 2 portes, sans rebord, élément à gauche, inox OOP

Modell	SAP -Code	00014825
SM 2D DH GI	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Congélateur de table électrique GN 1/1, 2 portes, sans rebord, élément à gauche, inox OOP

Modell	SAP -Code	00014825
SM 2D DH GI	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Kühl- und Gefriertische

1. SAP -Code:

00014825

2. Nettentiefe [MM]:

700

3. Nettohöhe [MM]:

850

4. Nettogewicht / kg]:

90.00

5. Grobtiefe [MM]:

1480

6. Bruttogewicht [kg]:

110.00

7. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

8. Power Electric [KW]:

0.400

9. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

10. Kältemittel:

R290

11. Kühltyp:

dynamisch

12. Material:

AISI 304

13. Maximale Umgebungstemperatur [° C]:

43

14. Geräteeigenschaften 2:

tiefkühlend

15. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

16. Verstellbare Füße:

Ja

17. Isolationsdicke [MM]:

70

18. Dichtung:

Ja

19. Anzahl der Türen:

2

20. Einheit:

links

21. Steuertyp:

digital

22. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-18

23. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

-24

24. Automatisches Auftauen:

Ja

25. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5