Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011291
TT 52 TS ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD-Multifunktionsdisplay
- Anzahl der Programme: 13
- Anzahl der Haut: 2
- Türkläre Höhe [MM]: 285
- Korbgröße [mm]: 500 x 500
- Ablaufpumpe: Ja
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 2,2
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 90-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss


SAP -Code	00011291	**Kesselleistung [KW]**	4.900
Netzbreite [MM]	600	**Beckenvolumen [l]**	15
Nettentiefe [MM]	600	**Panzerleistung [KW]**	1.400
Nettohöhe [MM]	720	**Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]**	2,2
Nettogewicht / kg]	53.00	**Waschzykluszeit [s/Korb]**	90-120-150
Power Electric [KW]	6.770	**Türkläre Höhe [MM]**	285
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	**Korbgröße [mm]**	500 x 500
Kesselkapazität [l]	6.00		


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011291
TT 52 TS ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc





RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011291
TT 52 TS ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

Eine runde Konstruktion aus Edelstahl, abgerundeten Kanten, tief eingestellte Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Top- und Lower Composite -Dreharme, die beim Waschen und Spülen mit Klickklack für einfache Entfernung üblich sind

- Höhere Hygienesicherheit
- Spartzeit dank einfacher Reinigung

3

Anzeige

Probe 4 Lokales Display + 2 LED -Formteile

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- teilt den Wasserdruck zwischen oberen und unteren Schultern gleichmäßig auf
- Es gibt keinen Lärm
- ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- hoher hygienischer Standard
- längeres Leben

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

Energie sparen

Energyavaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

9

Zerbrechliche Gerichte

Softstart -System des allmählichen Starts von Reinigungsmitteln zum Schutz fragiler Gerichte

- Schützt das Glas auf dem Stiel und anderen zerbrechlichen Gerichten

10

Doppelte Schale

Edelstahlkonstruktion mit isoliertem Doppel

- Stille Betrieb von Energieeinsparungen

11

Hitze

Das Leistungsmanagement ermöglicht den aktuellen Ablauf des Kesselkörpers und der Badewanne

- Schnelles Erhitzen des Geschirrspülers
- glatt

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011291
TT 52 TS ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. **SAP -Code:**
   00011291
2. **Netzbreite [MM]:**
   600
3. **Nettentiefe [MM]:**
   600
4. **Nettohöhe [MM]:**
   720
5. **Nettogewicht / kg]:**
   53.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   690
7. **Grobtiefe [MM]:**
   670
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   770
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   61.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Steuertyp:**
    digital
12. **Material:**
    Edelstahl
13. **Power Electric [KW]:**
    6.770
14. **Wird geladen:**
    400 V / 3N - 50 Hz
15. **Weitere Informationen:**
    Ebenfalls möglich: 230 V / 3N oder 230 V / 1N (muss bei der Bestellung angegeben werden)
16. **Korbgröße [mm]:**
    500 x 500
17. **Anzahl der Programme:**
    13
18. **Öffnung des Geräts:**
    kippbar nach unten
19. **Türkläre Höhe [MM]:**
    285
20. **Verstellbare Füße:**
    Ja
21. **Anzahl der Haut:**
    2
22. **Selbstverschlusszyklus:**
    Ja
23. **Kesselkapazität [l]:**
    6.00
24. **Kesselleistung [KW]:**
    4.900
25. **Beckenvolumen [l]:**
    15
26. **Panzerleistung [KW]:**
    1.400

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011291
TT 52 TS ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

27. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:
2

28. Armverbindung:
Manuell lösbare/festziehbare Schraube

29. Wascharmtyp:
drehbar, zweischenklig

30. Armmaterial waschen:
Edelstahl

31. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:
Ja

32. Armtyp ausspülen:
drehbar, zweischenklig

33. Armmaterial abspülen:
Edelstahl

34. Tief gezogener Panzer:
Ja

35. Rackunterstützung:
gepresst

36. Tankoberflächensimer:
Edelstahl

37. Abflussfilter:
Die doppelte Filterung mit elektronisch gesteuertem teilweisem Ablass vor der Phase des Spülens garantiert 0 % Verlust sauberen Wassers in den Abfluss

38. Thermostop:
Ja

39. Kessel -Thermostat einstellen:
Ja

40. Korbkapazität:
40-30-24

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:
Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Energiesparsystem:
System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

43. Systemspülen:
Gemeinsame Verbundstoffarme für das Spülen und Abwaschen mit Geometrie für das Versprühen des Wassers in dünnen Strahlen direkt gegen das Geschirr, die Spülpumpe gewährleistet den konstanten Druck

44. Heizsystem:
System des parallelen Betriebs des Heizkörpers der Wanne und des Boilers zur Verkürzung der Zeit für das Starten des weiteren Zyklus

45. Schnellheizsystem:
System der schnellen Erhitzung des Wassers im Tank

46. Elektroventil heißes Wasser:
Ja

47. Türsystem schließen:
Verringert die Geräuschentwicklung, dämpft den Anschlag der Türen, welcher die Beschädigung des Geschirrs verursachen könnte

60. Programmprofi:
Ja

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011291
TT 52 TS ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

48. Anzeigetyp:
LCD-Multifunktionsdisplay

49. USB-Anschluss:
Ja, für die Aktualisierung der Firmware

50. Ablaufpumpe:
Ja

51. Selbstdiagnostik:
Ja

52. Pumpentyp waschen:
DuoFlow

53. Waschmittelspender:
Ja

54. AID -Dispenser ausspülen:
Ja

55. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:
2,2

56. Waschzykluszeit [s/Korb]:
90-120-150

57. Wassertemperatur ausspülen [° C]:
80

58. Standardausrüstung für das Gerät:
1x Gläserkorb, 1x Tellerkorb, 1x Besteckkorb

59. Programm Prospeed:
Ja

61. Programmprotemp:
Ja

62. Programm proclean:
Ja

63. Programmprodrain:
Ja

64. Programm Proeco:
Ja

65. Programm neigend:
Ja

66. Programm verlängert:
Ja

67. Programm Proglass:
Ja

68. Programm Prowater:
Ja

69. Programm proaktiv:
Ja

70. Programm Prosteel:
Ja

71. Programmprozess:
Ja

72. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:
1,5

73. Wasserversorgungsanschluss:
3/4“

74. Durchmesser Nominal:
DN 50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

Geschirrspülmaschine doppelwandig 50x50 400 V / 3N		
Modell	**SAP -Code**	00011291
TT 52 TS ABT	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062