Technisches Datenblatt

Produktmerkmale

RM GASTRO

Enthärter automatisch 12 l 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012328
AL 12	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Wasserenthärter



- Harzkapazität: 8.50
- Einlassdruck [bar]: 2-8
- Material: Polypropylen

SAP -Code	00012328	**Nettogewicht / kg]**	15.00
Netzbreite [MM]	285	**Power Electric [KW]**	0.040
Nettentiefe [MM]	405	**Wird geladen**	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	595	**Harzkapazität**	8.50

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062


Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung

RM GASTRO

Enthärter automatisch 12 l 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012328
AL 12	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Wasserenthärter





TECNICAL FEATURES

Weight		15 kg
Power supply		230V 50/60 Hz
	optional	120V 60 Hz
Max flow rate suggested		1400 l/h
Room temperature		4°C – 35°C
Absorbet power		4 W
Salt quantity for regeneration cycle		1.5 kg
Salt refill		25 kg

THE PACKAGING CONTAINS

-1 Volumetric Alia Valve
-1 Brine tank
-1 Vessel 12 litres inox with 9 litres cationic resins adapt for softening
-1 Instruction manual
-3 Metres of unloading pipe
-1 Overflow curved union joint
-1 Metres of overflow pipe

INFEED WATER FEATURES

Drinkable water	
Clear water(SDI 1)	
Temperature	6°C - 25°C
Infeed water pressure	2 bar – 8 bar
Max water haedness	90°f

LITRES OF SOFT WATER BASED ON WATER HARDNESS						
°f	20	30	40	50	60	Cyclic Capacity m^3.°f
°d	11	16	22	28	33	
ppm $CaCO_3$	200	300	400	500	600	
AL12V	2520	1680	1260	1008	840	50.4

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

Produkt Vorteile

RM GASTRO

Enthärter automatisch 12 l 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012328
AL 12	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Wasserenthärter

1 **Die Regeneration des Enthärters wird nur mit Salz durchgeführt**

leichte Regeneration durch Salz

- Es ist kein komplizierter Service erforderlich, die Regeneration kann geschultes Service verarbeiten

2 **Automatische Regeneration von Weichspüler**

Automatisierung des Regenerationsprozesses

- weniger Notwendigkeit für operative Interventionsmöglichkeiten der Bonusregenerationslänge

3 **Bypass**

Der Betrieb der Ausrüstung ist während der Regeneration nicht begrenzt

- Es ist nicht erforderlich, den Verkehr aufgrund der Regeneration zu stoppen

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technisches Datenblatt

technische Parameter

RM GASTRO

Enthärter automatisch 12 l 230 V / 1N		
Modell	**SAP -Code**	00012328
AL 12	**Eine Gruppe von Artikeln - Web**	Wasserenthärter

1. **SAP -Code:**
   00012328
2. **Netzbreite [MM]:**
   285
3. **Nettentiefe [MM]:**
   405
4. **Nettohöhe [MM]:**
   595
5. **Nettogewicht / kg]:**
   15.00
6. **Bruttobreite [MM]:**
   310
7. **Grobtiefe [MM]:**
   420
8. **Bruttohöhe [MM]:**
   570
9. **Bruttogewicht [kg]:**
   16.00
10. **Gerätetyp:**
    Elektrisches Gerät
11. **Material:**
    Polypropylen
12. **Power Electric [KW]:**
    0.040
13. **Wird geladen:**
    230 V / 1N - 50 Hz
14. **Einlassdruck [bar]:**
    2-8
15. **Harzkapazität:**
    8.50
16. **Weitere Informationen:**
    Der Verbrauch für einen Regenerationszyklus beträgt 1,5 kg Salz und 80-90 l Wasser.
17. **Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**
    0,5

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062