



Bain marie mobile électrique GN 2-1/1 recouvert chauffé commande sur le côté long			
Modèle	Code SAP	00008678	
BMPD 2120 CSH	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie	




- Vidange: Oui
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Propriétés de l'appareil: Réchauffés


Code SAP	00008678	Puissance électrique [kW]	2.200
Largeur nette [mm]	797	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Profondeur nette [mm]	675	Nombre de GN / EN	2
Hauteur nette [mm]	905	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Poids net [kg]	76.00	Profondeur de l'appa- reil - GN [mm]	200






Bain marie mobile électrique GN 2-1/1 recouvert chauffé commande sur le côté long		
Modèle	Code SAP	00008678
BMPD 2120 CSH	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie











Bain marie mobile électrique GN 2-1/1 recouvert chauffé commande sur le côté long			
Modèle	Code SAP	00008678	
BMPD 2120 CSH	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie	

1

#### **Cuves embouties**

Baignoires sans transitions, arêtes et angles

- Facile d'entretien
- Assainissement parfait

2

### Commande de chaque baignoire séparément

Utilisations multiples

- Possibilité de conserver différents plats à différentes températures
- 3

### Construction entièrement en acier inoxydable

Inoffensif pour la santé en cas de contact avec les aliments Robustesse

- DDUSTESSE
- Assainissement parfait
- Longue durée de vie
- 4

### Soubassement chauffé

Possibilité de ranger et de chauffer les assiettes

- Gain de place
- není nutné mít extra režon
- 5

#### Vanne de vidange sous la cuve

Emplacement securisé de la vanne de vidange

- L'emplacement de la vanne empêche tout contact indésirable et toute brûlure possible
- 6

#### Poignée

Poignée vyrobené z robustní nerezové trubky Peut être placé sur le côté court ou long

- Manipulation facile de la cuve de distribution
- 7

### **Roues freinées**

Manipulation plus simple

- Un plus grand confort de l'opérateur
- Sécurité
- Stabilité





Bain marie mobile électrique GN	2-1/1 recouvert chauffé	é commande sur le côté long
Modèle	Code SAP	00008678
BMPD 2120 CSH	Groupe d'articles	Cuiseurs de pâtes et bains-marie
<b>1. Code SAP:</b> 00008678		14. Indice de protection d'enveloppe:  IPX4
2. Largeur nette [mm]: 797		<b>15. La couleur extérieure de l'appareil:</b> Acier inoxydable
3. Profondeur nette [mm]: 675		<b>16. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
4. Hauteur nette [mm]: 905		17. Température maximale de l'appareil [° C]: 90
<b>5. Poids net [kg]:</b> 76.00		18. Température minimale de l'appareil [° C]:
<b>6. Largeur brute [mm]:</b> 750		19. Pieds réglables:  Non
7. Profondeur brute [mm]: 910		<b>20. Vidange:</b> Oui
8. Hauteur brute [mm]: 1010		21. Nombre de GN / EN:
<b>9. Poids brut [kg]:</b> 84.00		<b>22.</b> Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: $GN\ 1/1$
10. Type d'appareil: Appareil électrique		23. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:
11. Type de construction de l'appareil:  Mobile		24. Section des conducteurs CU [mm²]: 0,5
12. Puissance électrique [kW]: 2.200		<b>25. Propriétés de l'appareil:</b> Réchauffés

**13. Alimentation:** 230 V / 1N - 50 Hz