

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler



- Kostenlos zum Produkt: 1x RM Clean+ 12 kg (00012271) und 1x RM Rinse+ 10 kg (00012273)
- Anzeigetyp: LCD ProSmart soft touch
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 2
- Maximale Rack -Feed [Racks/H]: 270
- Türkläre Höhe [MM]: 450
- Korbgröße [mm]: 500x500
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 0,8-1,1
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 13-25
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: DuoFlow
- Waschmittelspender: Ja
- AID -Dispenser ausspülen: Ja

SAP -Code	00039977	Kesselleistung [KW]	22.000
Netzbreite [MM]	3419	Beckenvolumen [l]	70
Nettentiefe [MM]	813	Panzerleistung [KW]	10.500
Nettohöhe [MM]	1615	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	0,8-1,1
Nettogewicht / kg]	490.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	13-25
Power Electric [KW]	37.700	Maximale Rack -Feed [Racks/H]	270
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz	Türkläre Höhe [MM]	450
Kesselkapazität [l]	17.00	Korbgröße [mm]	500x500

Technische Zeichnung



Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

1. SAP -Code:

00039977

2. Netzbreite [MM]:

3419

3. Nettentiefe [MM]:

813

4. Nettohöhe [MM]:

1615

5. Nettogewicht / kg]:

490.00

6. Bruttobreite [MM]:

3800

7. Grobtiefe [MM]:

920

8. Bruttohöhe [MM]:

1850

9. Bruttogewicht [kg]:

500.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

37.700

14. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

15. Korbgröße [mm]:

500x500

16. Anzahl der Programme:

4

17. Öffnung des Geräts:

ausziehbar nach oben

18. Türkläre Höhe [MM]:

450

19. Einlassdruck [bar]:

2-4

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Anzahl der Haut:

2

22. Modularer Aufbau:

Ja

23. Vorgewaschenmodul:

Ja

24. Maximale Rack -Feed [Racks/H]:

270

25. Kesselkapazität [l]:

17.00

26. Kesselleistung [KW]:

22.000

27. Beckenvolumen [l]:

70

28. Panzerleistung [KW]:

10.500

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

29. Anzahl der Waschen des Waschens:

5

30. Anzahl der Spülen von Armen:

6

31. Waschartyp:

starr

32. Armmaterial waschen:

Edelstahl

33. Atmosphärischer Kessel mit Spülenpumpe:

Ja

34. Armtyp ausspülen:

starr

35. Armmaterial abspülen:

Edelstahl

36. Tief gezogener Panzer:

Ja

37. Rackunterstützung:

geschweißt

38. Tankoberflächensimer:

Edelstahl

39. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

40. Korbkapazität:

140-200-270

41. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

Genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

42. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

43. Min Versorgungswassertemperatur [° C]:

10

44. Maximale Versorgungswassertemperatur [° C]:

40

45. Anzeigetyp:

LCD ProSmart soft touch

46. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

47. Selbstdiagnostik:

Ja

48. Doppelspülung:

Ja

49. Pumpentyp waschen:

DuoFlow

50. Waschmittelspender:

Ja

51. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

52. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

0,8-1,1

53. Waschzykluszeit [s/Korb]:

13-25

54. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

82

55. Standardausrüstung für das Gerät:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na příbory

56. Programm Prospeed:

Nein

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

57. Programmprofi:

Nein

58. Programmprofi 2:

Nein

59. Programmprofi 4:

Nein

60. Programmprofi 6:

Nein

61. Programmprofi 8:

Nein

62. Programmprofi 10:

Nein

63. Programmprotemp:

Nein

64. Programmprofis:

Nein

65. Programmproclean:

Nein

66. Programmprodrain:

Nein

67. Programm Proeco:

Nein

68. Programm neigend:

Nein

69. Programm verlängert:

Nein

70. Programm Proglass:

Nein

71. Programmplatten:

Nein

72. Programm Procold:

Nein

73. Programm Prowater:

Nein

74. Programm proaktiv:

Nein

75. Programm proaktiv 5:

Nein

76. Programm proaktiv 7:

Nein

77. Programm Prosteel:

Nein

78. Programmprozess:

Nein

79. Programm hohe Kapazität:

Ja

80. Programm Allgemeiner Zweck:

Ja

81. Programm verlängerter Kontakt (DIN 10534):

Ja

82. Programmbrille:

Ja

83. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

16

84. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Tunnelgeschirrspülmaschine, 270 Körbe/Stunde, für Kaltwasser, Auslauf links, Trocknungsmodul.

Modell	SAP -Code	00039977
A 270 ABT LX M W L Y	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Tunnel-Geschirrspüler

85. Durchmesser Nominal:

DN 50