

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V

Modell	SAP -Code	00011860
MSTBB 0611 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten



- Dampftyp: Symbiotic
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 40
- Steuertyp: Touchscreen + Knopf
- Bildschirmgröße: 7“
- Feuchtigkeitskontrolle: MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)
- Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung: Steamtuner - 5-stufiges System der Einstellung der Dampfsättigung durch gesteuerte Kombination der Produktion mittels Boiler oder Sprühen
- Delta t -Wärmevorbereitung: Ja
- Automatisches Vorheizen: Ja
- Multi -Level -Kochen: Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert
- Türverfassung: abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

SAP -Code	00011860	Dampftyp	Symbiotic
Netzbreite [MM]	519	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	808	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	770	GN -Gerätetiefe	40
Nettogewicht / kg]	92.00	Steuertyp	Touchscreen + Knopf
Power Electric [KW]	7.900	Bildschirmgröße	7“
Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz		

Technische Zeichnung



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V

Modell	SAP -Code	00011860
MSTBB 0611 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

1

Doppelbindungsinsertion, Längsschnitt

Einschübe geformt aus stabilem Edelstahlraht, die das Einlegen von GN-Behältern, Schubladen und die Möglichkeit des Einschiebens von geteilten GN-Behältern ermöglichen

2

Schmalere Körper

Wirtschaftliche Konstruktion mit einem Panel oben am vollständigen Einfügen von GN 1/1

3

Symbiotisches System der Dampfentwicklung

Gleichzeitige Verwendung von „Direktspray“ und Kessel, die 100% Feuchtigkeit oder deren Regulierung aufrechterhalten

4

Touchscreen -Anzeige.

Einfache intuitive Kontrolle mit einzigartigen Piktogrammen
Alles in Tschechisch
Möglichkeit, voreingestellte Programme oder manuelle Steuerung zu verwenden

5

Meteo -System

Patentiertes Hirschmessungsdekret im Echtzeit- und Dampfmodus nur auf dem Markt

6

Dampftuner

Steuerelemente, die die genaue Dampfsättigung in der Kochkammer im Kochvorgang ermöglichen

7

Kit von zwei Maschinen übereinander

Ein Verbindungssatz, mit dem Sie zwei Maschinen übereinander bauen können
Verbindet Verbindungen, Einlass, Abfall und Belüftung des unteren Konvektors

8

Automatisches Waschen

Integriertes Kammerwaschsystem
Möglichkeit, Flüssigkeits- und Tablettenwaschmittel zu verwenden
Möglichkeit, Essig als Spülmittel zu verwenden
Das System wünscht sich auch Mikrokessel

9

Lüfter sechs Geschwindigkeiten, reversibel mit automatischer Berechnung der Richtungsänderung

Es sorgt für eine perfekte Dampfverteilung in Zusammenarbeit mit dem symbiotischen System, ohne seine Sättigung zu verlieren
Sein Betrieb wird durch ein Programm oder manuell gesteuert

10

Eine externe Temperatursonde

Die Temperatursonde außerhalb des Kochraums platziert
Möglichkeit, eine oder eine multipopische Sonde oder eine Vakuumsonde auszuwählen

11

Längsschnittinsertion in GN

Einfügung auf die „Tiefe“ der Maschine platziert
Möglichkeit zum Austausch gegen Einsätze auf Blättern 600x400

12

USB

Download -Service -Berichte herunterladen
Software aktualisieren
Rezeptspiel

13

Temperaturbereich 30 ° C - 300 ° C

Die Kammerwärme in einem Temperaturbereich von 30 bis 300 ° C

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V

Modell	SAP -Code	00011860
MSTBB 0611 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

1. SAP -Code:

00011860

2. Netzbreite [MM]:

519

3. Nettentiefe [MM]:

808

4. Nettohöhe [MM]:

770

5. Nettogewicht / kg]:

92.00

6. Bruttobreite [MM]:

580

7. Grobtiefe [MM]:

920

8. Bruttohöhe [MM]:

980

9. Bruttogewicht [kg]:

102.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Power Electric [KW]:

7.900

12. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Material:

AISI 304

14. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

15. Breite des internen Teils [MM]:

380

16. Tiefe des internen Teils [MM]:

540

17. Höhe des inneren Teils [MM]:

370

18. Verstellbare Füße:

Ja

19. Feuchtigkeitskontrolle:

MeteoSystem - Regelung auf der Grundlage der direkten Messung der Feuchtigkeit in der Kammer (patentiert)

20. Verfügbarkeit stapeln:

Ja

21. Steuertyp:

Touchscreen + Knopf

22. Weitere Informationen:

Möglichkeit der umgekehrten Türöffnung - Griff auf der rechten Seite (ist bei der Bestellung anzugeben)

23. Dampfart:

Symbiotic

24. Stabilere Version:

Nein

25. Schornstein für die Feuchtigkeitsextraktion:

Ja

26. Verzögerter Start:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V

Modell	SAP -Code	00011860
MSTBB 0611 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

27. Bildschirmgröße:

7“

28. Delta t -Wärmevorbereitung:

Ja

29. Automatisches Vorheizen:

Ja

30. Automatische Kühlung:

Ja

31. Kaltes Rauch-Drogen-Funktion:

Ja

32. Einheitliche Veredelung von Mahlzeiten EasyService:

Ja

33. Nachtkochen:

Ja

34. Waschsystem:

geschlossen - effektive Nutzung des Wassers und der Spülchemie durch wiederholtes Umpumpen

35. Waschmitteltyp:

flüssiges Waschmittel + flüssiges Spülmittel/Essig oder Spültabletten

36. Multi -Level -Kochen:

Programm der Einschübe - Steuerung der Wärmebehandlung für jedes Gericht gesondert

37. Erweiterte Feuchtigkeitsanpassung:

Steamtuner - 5-stufiges System der Einstellung der Dampfsättigung durch gesteuerte Kombination der Produktion mittels Boiler oder Sprühen

38. Langsames Kochen:

ab 30 °C - Möglichkeit des Aufgehens des Teigs

39. Fan Stopp:

sofort beim Öffnen der Tür

40. Beleuchtungstyp:

LED-Beleuchtung in den Türen, zu beiden Seiten

41. Hohlraummaterial und Form:

AISI 304, mit gerundeten Ecken für das einfache Reinigen

42. Reversibler Lüfter:

Ja

43. Sustaince Box:

Ja

44. Heizelementmaterial:

Incoloy

45. Sonde:

optionale

46. Fernbedienung:

Ja

47. Dusche:

manuell (optional)

48. Abstand zwischen den Schichten [mm]:

30

49. Räucherfunktion:

Ja

50. Innenbeleuchtung:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Kombidämpfer SLIM elektrisch 6x GN 1/1 automatische Wäsche Boiler Touchdisplay Bedienfeld 7“ 400 V

Modell	SAP -Code	00011860
MSTBB 0611 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Konvektomaten

51. Wärmebehandlung mit niedriger Temperatur:

Ja

52. Anzahl der Fans:

1

53. Anzahl der Lüftergeschwindigkeiten:

6

54. Anzahl der Programme:

1000

55. USB-Anschluss:

Ja, für das Speichern der Rezepte und die Aktualisierung der Firmware

56. Türverfassung:

abgelüftetes Sicherheits-Doppelglas, zur einfachen Reinigung zerlegbar

57. Anzahl der voreingestellten Programme:

100

58. Anzahl der Rezeptschritte:

9

59. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

60. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

61. Geräteheiztyp:

Kombination von Dampf und Heißluft

62. Haccp:

Ja

63. Anzahl der GN / en:

6

64. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

65. GN -Gerätetiefe:

40

66. Lebensmittelregeneration:

Ja

67. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1,5

68. Durchmesser Nominal:

DN 50

69. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"